

CODE DE PRODUIT:	ELRX110												
NOM:	ENVIROKLEAN; NETTOYANT À BASE D'EAU TOUT USAGE												
DESCRIPTION:	ELRX110 est une solution de nettoyage à base d'eau puissante et économique pour les revêtements industriels.												
UTILISATION:	Ce produit est conçu pour nettoyer les courroies des unités de pulvérisation automatisées, les pompes, les lignes de conduites, ainsi que les pièces des pistolets de pulvérisation. Ainsi les lames de mélange, les tuyaux, les cabines de pulvérisation, d'autres surfaces métalliques ou tout autre objet recouvert de peinture. Ne laissez pas les objets peints (pistolets/pièces) immergés plus de 20 minutes au risque d'endommager la finition.												
PRÉPARATION:	ELRX110 est prêt à l'emploi, mais peut être réduit avec de l'eau pour des tâches de nettoyage plus légères. Ce produit est également disponible sous forme de concentré et en version « No Sag » moins liquide pour les applications de nettoyage vertical.												
APPLICATION RECOMMANDÉ	Pour une utilisation dans les cabines pour machine de pulvérisation, veuillez suivre les recommandations du fabricant de l'équipement. Pour les petites pièces ou un nettoyage léger, plongez la pièce dans ELRX110 et laissez reposer pendant 10 à 15 minutes pour éliminer tout matériau séché.												
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:	<table><tr><td>Gravité Spécifique</td><td>0.97 +/-2%</td></tr><tr><td>Viscosité</td><td>NA (mince comme eau)</td></tr><tr><td>Contenu en solide</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Durée de vie en pot</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Point éclair:</td><td>>75 C</td></tr><tr><td>VOC's:</td><td>328g/L, 2.73 lb/gal</td></tr></table>	Gravité Spécifique	0.97 +/-2%	Viscosité	NA (mince comme eau)	Contenu en solide	Aucun	Durée de vie en pot	Aucun	Point éclair:	>75 C	VOC's:	328g/L, 2.73 lb/gal
Gravité Spécifique	0.97 +/-2%												
Viscosité	NA (mince comme eau)												
Contenu en solide	Aucun												
Durée de vie en pot	Aucun												
Point éclair:	>75 C												
VOC's:	328g/L, 2.73 lb/gal												
INFORMATION GÉNÉRALE:	ELRX110 peut être utilisé dans des nettoyeurs à ultrasons qui ne dépassent pas 50 °C (120 °F). Assurez-vous de tester une zone cachée sur les surfaces enduites pour la résistance au nettoyant avant l'immersion ou un récurage agressif. Ne laissez pas les pièces peintes dans un bain à ultrasons. Ces produits sont conçus pour un usage uniquement industriel. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité avant utilisation.												
DURÉE DE CONSERVATION	24 mois dans des contenants non ouverts												
ENTREPOSAGE	Conserver dans un contenant hermétique à température ambiante (18-25 °C/64-75 °F) et protéger de la lumière directe du soleil et des matières étrangères.												

Avis de non-responsabilité : toutes les précautions raisonnables sont prises dans la fabrication de nos produits pour garantir qu'ils sont conformes à nos normes. Les informations fournies ici sont correctes au meilleur de notre connaissance. Toutes les suggestions que nous faisons concernant l'utilisation de nos produits sont basées sur l'expérience et/ou des tests considérés comme fiables. Cependant, étant donné que l'utilisation de tout produit de notre fabrication est totalement hors de notre contrôle, y compris par exemple, la méthode et les conditions d'application, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est faite. La responsabilité maximale du fabricant sera de remplacer la quantité de produit déterminée par notre laboratoire comme étant défectueuse. L'utilisateur doit déterminer l'adéquation du produit à l'usage auquel il est destiné et assume tous les risques et responsabilités y afférents.