

Utilisation des teintures Match-All^{MD}

**Pour restaurer
une couleur de fond
sur une région usée ou
qui a subi une réparation à chaud
ou d'un autre type,
il est recommandé d'effectuer
les étapes suivantes:**



1. S'assurer que la surface à colorer est propre et exempte de cire, d'huile et d'autres substances contaminatrices en l'essuyant avec le dissolvant Wax Wash^{MD} de Mohawk.
2. En utilisant le guide de coloration Match-All^{MD} contenu dans le nécessaire, choisir la carte de couleur qui se rapproche le plus de la couleur entourant la région retouchée.
3. Lire la formule de composition inscrite sur la carte de couleur.
Retirer de la boîte les teintures Match-All^{MD} qui figurent sur la liste de composition.
4. Agiter vigoureusement chaque contenant de teinture Match-All^{MD} pour bien mélanger le produit avant de l'ouvrir.
5. Prendre la boucle de coloration Match-All^{MD} contenue dans le nécessaire ainsi que la plaque de mélange en verre Match-All^{MD}. En suivant la formule inscrite sur la carte de couleur, mesurer soigneusement le nombre requis de gouttes de chaque couleur et déposer les gouttes sur la plaque de mélange en verre (une goutte représente une boucle pleine sur l'outil de mesure). Libérer la goutte de la boucle en frappant légèrement sur le verre. Nettoyer la boucle avant de changer de couleur en utilisant la brosse Match-All^{MD} et un chiffon doux afin d'éviter de contaminer les couleurs.
6. Lorsque toutes les gouttes ont été versées sur la plaque de mélange en verre, les mélanger en utilisant le pinceau à poils courts fourni dans le nécessaire.
7. Essuyer le surplus de teinture sur le pinceau avec un chiffon ou en le frottant sur une autre surface. Faire un essai de la couleur sur la surface endommagée en l'appliquant sur une petite région. Si la couleur a besoin d'être rectifiée, on peut y ajouter n'importe quelle couleur de teinture Match-All^{MD}. S'il n'est pas nécessaire d'ajouter une goutte entière de teinture, on peut obtenir une goutte réduite (goutte de coloration) en trempant seulement le bord de la boucle de mesure dans la teinture et en la déposant à côté du mélange. Mélanger le tout et faire un autre essai. Vous pouvez inscrire la formule et le n° de suite/code du fabricant au dos de la carte de couleur pour référence future.
8. Appliquer au pinceau la couleur sur la région retouchée en la dégradant sur les bords. Laisser sécher de 3 à 4 minutes.

Remarque: Si une teinture sèche trop rapidement ou si elle s'est épaissie à la surface du mélange, ajouter une goutte de retardateur pour teinture au mélange. L'intensité de la couleur peut être réduite en utilisant la solution de base transparente Match-All^{MD} fournie dans le nécessaire. La solution de base transparente permet de réduire l'intensité de la couleur sans diminuer la teneur en matières solides de la teinture.