

Teintures au glacis

Les teintures au glacis de Mohawk sont utilisées pour la finition des surfaces. Un glacis est une couche de couleur que l'on applique sur une surface apprêtée pour ajouter du relief, pour mélanger les couleurs ou pour créer des effets décoratifs. Le glacis est ensuite revêtu d'une couche de produit de finition. Le glacis n'est pas conçu pour être appliqué directement sur du bois nu. Les teintures au glacis contiennent de façon générale une couleur plus concentrée et présente une consistance plus épaisse que les teintures à l'essuyage ordinaires. Les pigments de couleur sont utilisés comme colorants dans la fabrication des glacis.

Les teintures au glacis peuvent être appliquées au pinceau, au chiffon ou par vaporisation dans certains cas. La plupart du temps, la couche de glacis est appliquée sur la couche d'apprêt. La teinture au glacis est appliquée généreusement sur la surface pour ensuite être essuyée en partie ou presque entièrement et uniformisée selon l'effet désiré. Puisque les glacis sont généralement fabriqués à partir d'une solution de base à l'huile, il faut respecter un délai d'application. Il faut généralement appliquer une couche de finition dans un intervalle d'une à six heures suivant l'application du glacis, ou alors il peut se former un plissage sur la surface. Les glacis sont également populaires pour la retouche et la restauration des antiquités, et pour la réalisation de finis spécialisés (faux finis) comme le marbrage et le fini peau de chèvre.