Renseignements sur le produit

UltraStix® UHD
Adhésif à haut rendement

UltraStix UHD est un adhésif incolore et translucide de qualité supérieure qui permet de réaliser des collages d'une résistance élevée sur des matériaux très divers.

Spécifications générales

Point de ramollissement, B-A, °C	82 - 92
Viscosité à 177 °C, cps	15,000 - 25,000
Temps ouvert maximum, secondes	75

Caractéristiques exceptionnelles

⇒ Adhésion supérieure sur matières plastiques, bois, céramiques, tissus, cuir, verre et papier.
⇒ Plan de collage tenace mais flexible.
⇒ Résistance élevée à la chaleur.
⇒ Excellentes propriétés d'étalement.

Emplois usuels

UltraStix UHD est conseillé dans les travaux de montage, menuiserie, emballage, électronique, étalage en magasin et assemblage sur le lieu de vente et toutes menues réparations.

Dimensions et conditionnement (par approximation)

Diamètre du bâton, dimension **régulière** 11 mm (0,43 po).
Longueur du bâton, dimension **régulière** 101 mm (4 po), 202 mm (8 po), 254 mm (10 po).
L'adhésif en bâton **UltraStix UHD** est emballé dans des coques doublées en plastique de formats divers et, en vrac, dans des boîtes de carton ondulé (voir notre liste de prix par format et poids brut).

Entreposage et vérification d'inventaire

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, il est conseillé de tenir les bâtons de **UltraStix UHD** éloignés de la lumière vive et des sources de chaleur dans leur emballage dûment fermé. Aux fins de la vérification d'inventaire, il est également recommandé d'utiliser en premier lieu les produits dont la date de fabrication est plus ancienne.

Sécurité du produit

Avant d'utiliser ce produit, prière de lire attentivement la fiche signalétique de sécurité.

Les affirmations, renseignements techniques et recommandations énoncés dans la présente fiche signalétique se fondent sur des informations ou des essais que le manufacturier juge fiables. Toutefois, la société ne peut garantir leur exactitude ni leur caractère complet. L'acheteur devrait procéder de sa propre initiative à des essais avant emploi afin de déterminer le procédé technique approprié et sa pertinence vis-à-vis de l'application proposée. Le manufacturierne ne peut être tenue responsable des erreurs ou omissions pouvant se glisser dans les affirmations, renseignements techniques et recommandations énoncés dans la description du produit. Lorsque ce dernier n'est pas conforme aux caractéristiques physiques décrites ou présente des défectuosités lors d'un emploi normal, le manuacturier s'engage, comme seule garantie expresse, à remplacer le produit ou à rembourser à l'acheteur la somme payée. La société décline toute garantie de qualité marchande ou de conformité avec des opérations particulières et n'assume aucune responsabilité pour tout dommage direct et indirect ou perte économique résultant de la possession de ce produit ou de son entreposage ou utilisation, à l'exception du remplacement ou du remboursement du prix d'achat consenti aux termes de la garantie précitée.

Rév. 03-14