Tableau des capacités de charges

TOUTES LES CHARGES SONT EN LIVRES (LBS.)

		SUPPORT #180	SUPPORT #182	SUPPORT #183	SUPPORT #185	SUPPORT #187
DIMENSION NOMINALE SUPPORT*	**PROFONDEUR TABLETTE**	**MONTANT SÉRIE 80**	**MONTANT SÉRIE 82**	**MONTANT SÉRIE 83**	**MONTANT SÉRIE 85**	**MONTANT SÉRIE 87**
6"	6"		5" - 425 LBS			
8"	8"	320 LBS	7" - 360 LBS	460 LBS	680 LBS	880 LBS
10"	10"	240 LBS	9" - 370 LBS	445 LBS	570 LBS	760 LBS
12"	12"	190 LBS	10.5" - 330 LBS	405 LBS	520 LBS	1060 LBS
14"	14"	200 LBS	12.5" - 300 LBS	415 LBS	480 LBS	910 LBS
16"	16"	190 LBS	14.5" - 450 LBS	380 LBS	440 LBS	720 LBS
18"	18"	160 LBS	18.5" - 400 LBS	310 LBS	380 LBS	540 LBS
20"	20"	120 LBS		285 LBS	360 LBS	770 LBS
22"	22"				320 LBS	620 LBS
24"	24"		24" - 400 LBS		320 LBS	540 LBS

*Dimension du support

Tablettes en acier 1987 – 200 lb. (toutes dimensions)
255 avec attache (en acier) 256 – 60 lb par attache.
233 avec attache (en acier) 237/238 – 60 lb par attache.
233/255 avec attache (en aluminium) 256AL NAT – 40 lb par attache.
Acier conforme à la norme ANSI, A156.9 1988.
Capacité de l'aluminium non évaluée par l'ANSI.

Normes d'essai :
Espacement standard de 16 po au centre.
À travers une cloison sèche de ½ po. dans un poteau de bois de 2 po. sur 4 po.
Aucune réduction avec supports plus courts.
L'ajout d'un autre support ne modifiera pas la capacité de charge par paire.

Ces limites de charge sont uniquement des indications générales. Richelieu ne fait aucune garantie, explicite ou implicite, quant au résultat véritablement obtenu. Les résultats ont été obtenus à la suite d'essais en laboratoire réalisés conformément à la norme de rendement A156.9-199 ANSI/BHMA. Les conditions d'utilisation réelles entraîneront généralement une capacité de charge inférieure à celle établie dans des conditions de laboratoire.