

Roulettes industrielles en fer fritté - vrac

Roulettes en fer fritté, fixes ou pivotantes.

F24820



F24831



Avantages et bénéfices

- Bande de roulement qui ne marque pas.
- Grande capacité et durabilité.
- Idéale par températures extrêmes.
- Poudre de fer comprimé et fritté qui offre la solidité de la fonte ainsi qu'une bande de roulement lisse.

Surfaces recommandées:



Conditions d'utilisations:

- *Eau: Non recommandée*
- *Solvants: Non recommandée*
- *Détergents: Non recommandée*
- *Acides: Non recommandée*
- *Froid extrême: Optimale*
- *Chaleur extrême: Optimale*
- *Produits de pétrole: Optimale*

Code de produit	Description	Diamètre de la roue	Capacité de charge	Largeur de bande	Hauteur totale
F25028	Roulette pivotante 50mm	50mm (2")	57 kg (126lbs)	22mm (7/8")	62mm (2-7/16")
F24822	Roulette fixe 50mm	50mm (2")	57 kg (126lbs)	22mm (7/8")	62mm (2-7/16")
F24831	Roulette pivotante 63,5mm	63,5mm (2-1/2")	80 kg (176lbs)	26mm (1")	82mm (3-1/4")
F24830	Roulette fixe 63,5mm	63,5mm (2-1/2")	80 kg (176lbs)	26mm (1")	82mm (3-1/4")
F25049	Roulette pivotante 76mm	76mm (3")	91 kg (201lbs)	28mm (1-1/8")	97mm (3-13/16")
F24820	Roulette fixe 76mm	76mm (3")	91 kg (201lbs)	28mm (1-1/8")	97mm (3-13/16")
F24832	Roulette pivotante 102mm	102mm (4")	115 kg (254 lbs)	33,5mm (1-5/16")	125mm (5")
F24834	Roulette fixe 102mm	102mm (4")	115 kg (254 lbs)	33,5mm (1-5/16")	126mm (5")