

F27458



F26488



Roulettes pneumatiques, pivotantes ou fixes.



Avantages et bénéfices

- Conçues pour absorber les chocs et les vibrations causés par les obstacles sur le plancher ou les irrégularités du terrain.
- Déplace de façon sûre les objets fragiles sur des surfaces rudes et inégales.

Surfaces recommandées:



Conditions d'utilisations:

- *Eau: Optimale*
- *Solvants: Non recommandée*
- *Détergents: Non recommandée*
- *Acides: Non recommandée*
- *Froid extrême: Efficace*
- *Chaleur extrême: Non recommandée*
- *Produits de pétrole: Non recommandée*

| Code de produit | Description | Diamètre de la roue | Capacité de charge | Largeur de bande | Hauteur totale |
|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| F26488 | Roulette pivotante 203mm | 203mm (8") | 80kg (176lbs) | 63,5mm (2-1/2") | 254mm (10") |
| F27458 | Roulette fixe 203mm | 203mm (8") | 80kg (176lbs) | 63,5mm (2-1/2") | 254mm (10") |
| F26552 | Roulette pivotante 254mm | 254mm (10") | 120kg (265lbs) | 89mm (3-1/2") | 300mm (11-13/16") |
| F27358 | Roulette fixe 254mm | 254mm (10") | 120kg (265lbs) | 89mm (3-1/2") | 300mm (11-13/16") |
| F26553 | Roulette pivotante 305mm | 305mm (12") | 204kg (450lbs) | 89mm (3-1/2") | 381mm (15") |
| F27359 | Roulette fixe 305mm | 305mm (12") | 204kg (450lbs) | 89mm (3-1/2") | 381mm (15") |