

## Pneumatic Wheels Roues pneumatiques

### FEATURES

- Absorbs shocks and vibrations, helps move delicate loads smoothly and safely over rough surfaces

### CARACTÉRISTIQUES

- Absorbent les chocs et vibrations, aident à déplacer les objets fragiles de façon sûre sur les surfaces inégales



F26552

F27358

F92152

## Casters • Roulettes

No.	TYPE	A	TIRE SIZE TAILLE DU PNEU	B	TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TREAD PATTERN DESIGN DE BANDE	C	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	D	OFFSET DISTANCE DÉPORT	E x F	WEIGHT POIDS
F26488	Swivel / Pivot		8" / 200 mm	2.80/2.50-4	220 lb / 100 kg	2-3/8" 60 mm	Sawtooth Dents de scie	10" 254 mm	1-3/4" 45 mm	3-15/16" x 4-1/2" 100 x 115 mm	6.58 lb 2.98 kg	
F27458	Rigid / Fixe		8" / 200 mm	2.80/2.50-4	220 lb / 100 kg	2-3/8" 60 mm	Sawtooth Dents de scie	10" 254 mm		3-15/16" x 4-1/2" 100 x 115 mm	5.74 lb 2.6 kg	
F92154	Spare wheel / Roue de rechange 2.80/2.50-4 -- see below / voir plus bas											
F26552	Swivel / Pivot		10" / 250 mm	4.10/3.50-4	265 lb / 120 kg	3-1/8" 79 mm	Sawtooth Dents de scie	11-13/16" 300 mm	2-3/8" 60 mm	3-15/16" x 4-1/2" 100 x 115 mm	7.53 lb 3.41 kg	
F27358	Rigid / Fixe		10" / 250 mm	4.10/3.50-4	265 lb / 120 kg	3-1/8" 79 mm	Sawtooth Dents de scie	11-13/16" 300 mm		3-15/16" x 4-1/2" 100 x 115 mm	6.75 lb 3.06 kg	
F92152	Spare wheel / Roue de rechange 4.10/3.50-4 -- see below / voir plus bas											
<b>N</b> F26612	Swivel / Pivot		12" / 300 mm	4.10/3.50-6	309 lb / 140 kg	3-1/4" 82.5 mm	Diamond Losanges	15-11/32" 390 mm	2-3/4" 70 mm	3-15/16" x 4-1/2" 100 x 115 mm	8.52 lb 3.87 kg	
<b>N</b> F27359	Rigid / Fixe		12" / 300 mm	4.10/3.50-6	309 lb / 140 kg	3-1/4" 82.5 mm	Diamond Losanges	15-11/32" 390 mm		3-15/16" x 4-1/2" 100 x 115 mm	7.83 lb 3.55 kg	

## Wheels & Accessories • Roues et accessoires

No.	A	TIRE SIZE TAILLE DU PNEU	B	TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TREAD PATTERN DESIGN DE BANDE	HUB SPECS SPÉCIFICATIONS DE JANTE	AXLE DIAMETER x LENGTH • DIAMÈTRE x LONGUEUR D'ESSIEU	WEIGHT POIDS	
<b>N</b> F92154		8" / 200 mm	2.80/2.50-4	220 lb / 100 kg	2-3/8" 60 mm	Sawtooth Dents de scie	Centred, galvanized steel Centrée, acier galvanisé	5/8" x 3-13/16" 16 x 97 mm	2.43 lb 1.1 kg
F92152		10" / 250 mm	4.10/3.50-4	265 lb / 120 kg	3-1/4" 82 mm	Sawtooth Dents de scie	Centred, galvanized steel Centrée, acier galvanisé	5/8" x 3-13/16" 16 x 97 mm	3.46 lb 1.57 kg
<b>FOR HAND TRUCKS / POUR DIABLES</b>									
F20679		10" / 250 mm	4.10/3.50-4	265 lb / 120 kg	3-5/32" 80 mm	Knobby Crampons	Offset, galvanized steel Décentrée, acier galvanisé	5/8" x 2-1/16" 16 x 52 mm	3.06 lb 1.39 kg
F20680		13" / 330 mm	4.00-6	320 lb / 145 kg	3-9/16" 90 mm	Knobby Crampons	Offset, galvanized steel Décentrée, acier galvanisé	5/8" x 2-1/16" 16 x 52 mm	4.08 lb 1.85 kg
<b>FOR WHEELBARROWS / POUR BROUETTES</b>									
F20683		13" / 330 mm	4.00-6	265 lb / 120 kg	3-1/2" 95 mm	Knobby Crampons	Centred, metal Centrée, métal	5/8" x 2" 16 x 50 mm	3.96 lb 1.8 kg
F20578		16" / 400 mm	4.80/4.00-8	309 lb / 140 kg	3-1/2" 95 mm	Ribbed Nervures	Centred, metal Centrée, métal	5/8" x 6" 16 x 152 mm	5.81 lb 2.63 kg
F20678	Spare inner tube / Chambre à air de rechange								

Not for highway use / Ne pas utiliser sur la grande route