



Serrure à tringle pour portes coulissantes jusqu'à 2350 mm de haut et jusqu'à un poids de porte max. de 160 kg.

La ferrure

La serrure se ferme dans le rail de coulissement. Des plaques de fermeture spéciales sont disponibles pour l'installation dans le rail de roulement des ferrures HAWA-Junior jusqu'à un poids de porte de 160 kg. Des poignées à cuvette adéquates sont disponibles pour cela dans différentes exécutions.

Serrure à tringle HAWA-Silent-Stop

		no
	acier zingué, sans gâche utilisable à gauche ou à droite distance au fouillot 60 mm distance entre-axe 78 mm tête 16/3/315 mm fouillot 8 mm La tringle de serrure, le profil de guidage et la tête peuvent être raccourcis.	
	avec clé à gorge repliable	14349
	pour cylindre profilé 17 mm (européen)	14350
	avec fouillot 7 mm (WC)	14351

Poignées à cuvette pour HAWA-Silent-Stop

		no
	garniture de poignées à cuvette laiton nickelé mat épaisseur de bois 39 – 70 mm distance entre-axe 78 mm la garniture se compose de: 2 coquilles à entailler, 1 paire de poignées à tige carrée 8 mm	
	pour clé à gorge repliable	15232
	pour cylindre profilé 17 mm (européen)	15234
	garniture de poignées à cuvette (WC) laiton nickelé mat épaisseur de bois 44 – 70 mm distance entre-axe 78 mm la garniture se compose de: 1 coquille à entailler extérieure, avec indicateur vert/rouge 1 coquille à entailler intérieure, poignée à tige carrée 7 mm 1 paire de poignées supérieures à tige 8 mm	15236

Les épaisseurs de portes minimum indiquées se rapportent à des portes coulissantes, pour lesquelles la serrure à mortaiser est entaillée exactement au milieu du panneau.

Gâches spéciales pour HAWA-Silent-Stop

		no	
	gâche en acier zingué pour rail de roulement	HAWA-Junior 40	10746
		HAWA-Junior 80	10734
		HAWA-Junior 120	14872
		HAWA-Junior 160	10745
		HAWA-Silenta 150/B	10736
	tête de fermeture pour butée de rail avec dispositif de blocage réglable HAWA-Junior 80	10751	
	gâche pour rail de roulement HAWA-Media 70	10739	