


## Principaux avantages du système de préparation de peinture PPS™ 3M™

- Réduit jusqu'à 70 % l'utilisation de solvant nettoyant.
- Un seul godet PPS™ pour le mélange et la pulvérisation.
- Système fermé : aucun risque de contamination.
- Système plus rapide, du mélange à la mise au rebut.
- Diminue l'exposition de l'utilisateur aux solvants et réduit les COV.
- Peut être utilisé à n'importe quel angle.
- Offert en différents formats
  - Mini: 177mL/6 oz.
  - Midi: 400 mL/13.5 oz
  - Standard: 650 mL/22 oz
  - Grand: 828mL/28 oz.



### Siphon

Le système PPS™ 3M™ est désormais compatible avec votre pistolet à siphon. Renseignez-vous auprès de votre représentant 3M sur l'adaptateur no 18 dont vous aurez besoin.

### Remplissage

Si vous remplissez un godet qui contient déjà du produit et que vous ne le mettez pas sur une balance, placez l'agitateur au niveau de la surface du fluide avant de remplir le godet.



### Nettoyage

Une fois que le godet PPS™ 3M™ a été retiré, le pistolet peut être nettoyé rapidement à l'aide d'un flacon souple (pièce no 37720) contenant du solvant ou de l'eau. Ainsi, le travailleur peut passer de la couche de fond au vernis transparent (par exemple) sans quitter la cabine.



### Godet Mini

Pour les petits travaux, utilisez le godet PPS™ 3M™ de 177 ml (6 oz).

## Pour commander

N° Prod.	Description	Art./boîte
16000	Couvercles et doublures format Standard	50
16001	Godet et collier format Standard	2
16112	Couvercles et doublures format Midi	50
16122	Godet et collier format Midi	2
16114	Couvercles et doublures format Mini	50
16115	Godet et collier format Mini	2
16024	Couvercles et doublures Grand format	25
16023	Godet et collier Grand format	1
16121	Godet à débit élevé avec collier format Mini	1
16124	Godet à débit élevé avec collier Grand format	1
16580	Pistolet Accuspray™ avec système PPS™	1

Visitez notre site Web à [www.3M.com/automotive](http://www.3M.com/automotive) (en anglais)

NASCAR et NASCAR PERFORMANCE sont des marques déposées de la National Association for Stock Car Racing, inc.

3M et PPS sont des marques de commerce de 3M. © 2005, 3M. Tous droits réservés. 60-4400-9990-5

# 3M

## Système de préparation de peinture PPS™

Système novateur pour le mélange et la préparation des produits de retouche avant la pulvérisation



**NASCAR**  
PERFORMANCE



# Systeme de preparation de peinture PPS™ 3M™

Un systeme inedit de 3M pour des travaux de peinture plus propres, une consommation reduite de solvant, un nettoyage plus rapide des pistolets et un gain de productivite de 15 %.


**Le systeme de preparation de peinture PPS™ remplace les godets de melange et les filtres et reduit considerablement la quantite de solvant necessaire au nettoyage du pistolet.**

Grâce à ce systeme ferme novateur, plus besoin d'utiliser des filtres et des godets de melange separes. La peinture est melangee dans un sac interne (une doublure) qui est connecte à un filtre direct, puis monte sur le pistolet à l'aide d'un adaptateur special. La doublure se comprime pendant la pulverisation, ce qui permet au pistolet de fonctionner à n'importe quel angle. La doublure et le filtre sont jetables. Seuls le pistolet et l'adaptateur doivent être nettoyes. Propre et rapide, ce systeme elimine le risque de contamination et permet de nettoyer le pistolet et les pieces detachees plus vite et en utilisant moins de solvant.




1

Retirer le godet du pistolet.




2

Visser l'adaptateur approprié sur le pistolet.



7

Visser fermement le collier de blocage sur le godet PPS™ 3M™.



8

Si l'agitation est faite à la machine, placer une bague d'agitation PPS™ 3M™ sur le godet pour repartir la force de serrage.



12

Sauter cette étape si le pistolet doit être utilisé à l'endroit.



13

Débrancher la conduite, renverser le pistolet et appuyer sur la gâchette (avec ouverture complète) pour ramener le mélange dans le godet avant de débrancher le pistolet.




3

Prendre une doublure et la placer dans le godet de mélange PPS™ 3M™.



4


Peser la peinture dans le godet en suivant les indications du fabricant de la peinture, ou insérer une pellicule de rapport de mélange de 3M™ entre la doublure et le godet.



9a

**CORRECT**

S'assurer que les dents du couvercle sont bien enclenchées au-dessus du rebord de l'adaptateur.



9b

**INCORRECT**




14

Consulter la fiche signalétique des peintures et des solvants pour en connaître les consignes d'utilisation et de mise au rebut.



15a

Une fois le travail terminé, le couvercle et la doublure peuvent être facilement retirés.



5

Mélanger le produit.




6

Prendre un couvercle à filtre intégré et le placer sur le godet PPS™ 3M™.



10

Appliquer le mélange comme avec un pistolet ordinaire.



11

**CORRECT**

Brancher une conduite d'air, renverser le pistolet et appuyer sur la gâchette (avec ouverture complète) pour éliminer l'air de la doublure.



15b

Jeter le produit inutilisé en suivant les règlements ou les consignes des autorités de votre région.



15c