

Pièces d'extension pour systèmes 701GHLR109170 et 701GHLR110170.

Convient aux portes de bois d'une épaisseur de 45 mm.

	Tige de connexion de cylindre	1 mc par ensemble
	Connecteur médian	1 mc par ensemble
	Tige filetée de connexion, 80 mm	4 mcx par ensemble
	Clé hexagonale	1 mc par ensemble

Directives d'installation 1



- Étape 1**
- Desserrer la vis à tête hexagonale de la poignée 701GHLR109170 ou 701GHLR110170 et retirer la vis de fixation.



- Étape 2**
- Visser une tige filetée de 80 mm dans le connecteur latéral.




- Étape 3**
- Fixer la poignée avec tige filetée de 80 mm à la porte de bois d'une épaisseur de 45 mm.


Richelieu
Hardware

Directives d'installation 2

(Connecteur médian prolongé et connecteur de cylindre)

**ÉTAPE 1**

- Desserrer la vis à tête hexagonale du connecteur médian.

**ÉTAPE 2**


- Utiliser la clé hexagonale pour desserrer la vis du cylindre.

**ÉTAPE 3**

- Retirer le cylindre et le connecteur de cylindre.

**ÉTAPE 4**


- Insérer le connecteur de cylindre prolongé 701GHLR110EX170 dans le cylindre. Placer le joint torique et le caoutchouc lors de l'insertion du connecteur.

**ÉTAPE 5**

- L'ergot du connecteur de cylindre prolongé 701GHLR110EX170 doit pointer vers le côté droit après l'installation.

**ÉTAPE 6**


- Réinsérer le connecteur de cylindre prolongé 701GHLR110EX170 et le cylindre dans la serrure.

**ÉTAPE 7**

- Passer le connecteur médian prolongé pour porte de bois d'une épaisseur de 45 mm.

**ÉTAPE 8**

- Utiliser la clé hexagonale pour serrer la vis de cylindre de la serrure pour porte de bois d'une épaisseur de 45 mm.

**ÉTAPE 9**

- Passer la serrure de poignée de porte en bois d'une épaisseur de 45 mm.