


## Guide d'installation

1. Débrancher l'ouvre-porte électrique et le retirer de la porte.
2. Remonter complètement la porte de garage.
3. Fixer une bride en « C » aux rails verticaux de droite et de gauche, juste au-dessous des deux roulettes.
4. Pendant que le câble est hors tension, décrocher l'extrémité libre du câble soit du rail, soit de sa plaque de fixation.
5. Enlever le câble de la poulie. Enlever la poulie à l'aide d'une clé ajustable, et poser la nouvelle poulie.
6. Enfiler le câble dans la nouvelle poulie et fixer l'extrémité libre du câble, soit au rail, soit à sa plaque de fixation.
7. Faire descendre la porte tranquillement à la main, en s'assurant que le câble passe bien dans les poulies.

**Outils nécessaires :**  
Clé hexagonale  
Brides en « C »



**Attention : Une installation incorrecte ou un mauvais positionnement de la porte pourrait entraîner des blessures graves et même la mort.**

- S'assurer d'avoir bien lu et compris toutes les instructions avant de procéder à l'installation.
- Porter des lunettes de protection.
- Avant toute chose, débrancher l'ouvre-porte électrique.
- Ne pas retirer plus d'une pièce à la fois.
- Ne pas lever ou baisser la porte sans avoir d'abord bien installé et fixé toutes les pièces.
- Cet ouvre-porte de garage est destiné à un usage domestique seulement.
- Toutes les pièces, et plus particulièrement les ressorts de traction et de torsion, sont sous une très forte tension constante.
- La tension des ressorts doit être relâchée avant d'entreprendre quelque travail que ce soit.
- Si vous n'êtes pas certain que cette quincaillerie correspond à celle que vous désirez remplacer, ou si vous ne comprenez pas bien les instructions d'installation, faites appel à un installateur professionnel.