

Technical Data / Texture

Suncron
structured panel LINE

Suncron
structured panel REGISTER

Main physical characteristics of the product <i>Principales características físicas del producto</i>	Results <i>Resultado</i>	Standards <i>Normativas</i>
Behaviour againts scratching / <i>Resistencia al rayado</i>	9N	EN 14323:04
Behaviour againts stain / <i>Resistencia a las manchas</i>	5	EN 14323:04
Crack resistance / <i>Resistencia al rajado</i>	5	EN 14323:04
Abrasion resistance / <i>Resistencia a la abrasión</i>	150 CICLOS	EN 14323:04
Behaviour againts cigarette / <i>Resistencia a quemaduras por cigarrillo</i>	5	EN 14323:04
Behaviour againts water vapour / <i>Resistencia al vapor de agua</i>	5	EN 14323:04
Light fastness / <i>Resistencia del color de la luz</i>	Azul / Blue 8 / Gris / Gray 5	EN 14323:04
Resistance to impact stress (large diameter steel ball) <i>Resistencia al impacto por caída de bola</i>	140 cm	EN 14323:04
Resistance to cold liquids <i>Resistencia superficial a líquidos frios</i>	5	EN 12720 :09
Behaviour of moist heat / <i>Resistencia al calor húmedo</i>	5	EN 12720 :09
Behaviour againts hot pot / <i>Resistencia al calor seco</i>	5	EN 12720 :09
Measures tolerance (doors) / <i>Tolerancia dimensional (puertas)</i>	+/- 0.5 mm	Lioher
Bow tolerance / <i>Tolerancia alabeo</i>	2 mm. / 1 m.	Lioher