



LBE192 SIVODUR Fondo acrilico trasparente - Acrylic transparent sealer

Fiche du 7/4/2018, révision 1

1. Identification

Identificateur de produit SGH

Identification du mélange :

Dénomination commerciale : SIVODUR Fondo acrilico trasparente - Acrylic transparent sealer

Autres moyens d'identification

Code commercial : LBE192

Usage recommandé et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée :

Usages industriels et professionnels (SU3 - SU22)

Vernis pour bois

Identificateur du fournisseur initial

Fournisseur :

NUOVA S.I.V.A.M. SpA - Via Monviso, 10 - 20010 BAREGGIO (MI) - Tel. +39 02 90304.1

Importateur:

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware Ltd.

7900 Henri-Bourassa Blvd. W.

Montreal, Quebec, Canada, H4S 1V4

Tel :+1-514-832-4010

Numéro de téléphone d'urgence pour le Canada: Canutec (613) 996-6666

Distributeur:

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware Ltd.

7900 Henri-Bourassa Blvd. W.

Montreal, Quebec, Canada, H4S 1V4

Tel :+1-514-832-4010

Numéro de téléphone d'urgence pour le Canada: Canutec (613) 996-6666

Personne chargée de la fiche signalétique :

msds@sivam.it

Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence

NUOVA S.I.V.A.M. SpA - Tel. +39 02 90304.1 (Lundi - Vendredi 8.00 - 15.00)

Centre antipoison - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. +39 02 66101029 (24 h)

2. Identification des dangers

Classification du produit dangereux

⚠ Danger, Flam. Liq. 2, Liquide et vapeurs très inflammables.

⚠ Attention, Eye Irrit. 2A, Provoque une sévère irritation des yeux.

⚠ Attention, Skin Sens. 1, Peut provoquer une allergie cutanée.

⚠ Attention, Repr. 2, Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

⚠ Attention, STOT SE 3, Peut provoquer somnolence ou vertiges.

⚠ Attention, STOT RE 2, Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'e.

Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence

Pictogrammes de danger:



Danger

Mentions de danger:

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

<indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'e.

Conseils de prudence:

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

P241 Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage/...] antidéflagrant.

Fiche signalétique

LBE192 SIVODUR Fondo acrilico trasparente - Acrylic transparent sealer

P242 Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.
 P243 Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.
 P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
 P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
 P264 Se laver ... Soigneusement après manipulation.
 P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
 P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
 P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
 P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/...
 P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
 P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
 P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
 P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
 P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
 P314 Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise.
 P321 Un traitement spécifique est urgent (voir ... Sur cette étiquette).
 P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
 P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
 P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
 P370+P378 En cas d'incendie, utiliser mousse avec résistance à l'alcool, poudres chimiques, CO2, eau atomisée. Ne jamais utiliser jet d'eau.
 P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
 P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
 P405 Garder sous clef.
 P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.

Dispositions spéciales

Aucune

Autres dangers

Aucun

Ingrédient(s) ayant une toxicité aiguë inconnue

Aucune.













3. Composition/information sur les ingrédients

Substances

N.A.

Mélanges

Composants dangereux au sens du règlement SIMDUT 2015 et classification connexes:

Qté	Nom	Numéro d'identif.	Classification
>= 30% - < 40%	n-butyl acetate	Numéro Index : 607-025-00-1 CAS : 123-86-4 EC : 204-658-1 REACH N° : 01-2119485493-29	 
>= 7% - < 10%	Butanone; Methyl ethyl ketone	Numéro Index : 606-002-00-3 CAS : 78-93-3 EC : 201-159-0 REACH N° : 01-2119457290-43	 
>= 3% - < 5%	Toluene	Numéro Index : 601-021-00-3 CAS : 108-88-3 EC : 203-625-9 REACH N° : 01-2119471310-51	     
>= 3% - < 5%	isobutyl acetate [2]	Numéro Index : 607-026-00-7 CAS : 110-19-0 EC : 203-745-1 REACH N° : 01-2119488971-22	 

Fiche signalétique

LBE192 SIVODUR Fondo acrilico trasparente - Acrylic transparent sealer

>= 3% - < 5%	4-methylpentan-2-one	Numéro Index : 606-004-00-4 CAS : 108-10-1 EC : 203-550-1 REACH N° : 01-2119473980-30	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ B.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H335 ⚠ A.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332
>= 1% - < 3%	2-methylpropan-1-ol	Numéro Index : 603-108-00-1 CAS : 78-83-1 EC : 201-148-0 REACH N° : 01-2119484609-23	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ B.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H335 ⚠ A.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ A.3/1 Eye Dam. 1 H318 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H336
>= 1% - < 3%	methyl 2-methylprop-2-enoate	Numéro Index : 607-035-00-6 CAS : 80-62-6 EC : 201-297-1 REACH N° : 01-2119452498-28	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ A.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 ⚠ B.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H335 ⚠ A.2/2 Skin Irrit. 2 H315
>= 0.1% - < 0.3%	2-hydroxyethyl methacrylate	Numéro Index : 607-124-00-X CAS : 868-77-9 EC : 212-782-2 REACH N° : 01-2119490169-29	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ A.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ A.3/2A Eye Irrit. 2A H319 ⚠ A.4.2/1 Skin Sens. 1 H317

4. Premiers soins

Description des premiers soins nécessaires

En cas de contact avec la peau :

Enlever immédiatement les vêtements contaminés.

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer de manière sûre.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau abondante et au savon.

En cas de contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer à l'eau pendant une durée suffisante et en tenant les paupières ouvertes, puis consulter immédiatement un ophtalmologue.

Protéger l'œil indemne.

En cas d'ingestion :

Ne faire vomir en aucun cas. CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

En cas d'inhalation :

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au chaud et au repos.

Symptômes/effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Aucun

Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

En cas d'incident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer, si possible, les instructions pour l'utilisation ou la fiche signalétique).

Traitement :

Aucun

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Agents extincteurs appropriés et inappropriés

Moyens d'extinction appropriés :

En cas d'incendie, utiliser mousse avec résistance à l'alcôle, poudres chimiques, CO₂, eau atomisée. Ne jamais utiliser jet d'eau.

Moyens d'extinction qui ne doivent pas être utilisés :

Aucun en particulier.

Dangers spécifiques du produit dangereux

Ne pas inhaler les gaz produits par l'explosion et la combustion.

La combustion produit de la fumée lourde.

Produits de combustion dangereux :

Aucun

Propriétés explosives : N.D. in volume

Propriétés comburantes : N.D.

Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

Utiliser des appareils respiratoires adaptés.

Recueillir séparément l'eau contaminée utilisée pour éteindre l'incendie. Ne pas la déverser dans le réseau des eaux usées.

Si cela est faisable d'un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat les conteneurs non endommagés.

Fiche signalétique

LBE192 SIVODUR Fondo acrilico trasparente - Acrylic transparent sealer

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

- Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence
- Porter les dispositifs de protection individuelle.
 - Éliminer toute source d'ignition.
 - En cas d'exposition à des vapeurs/poussières/aérosols, porter des appareils respiratoires.
 - Fournir une ventilation adéquate.
 - Emmener les personnes en lieu sûr.
 - Utiliser une protection respiratoire adéquate.
 - Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8.
- Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage
- Laver à l'eau abondante.

7. Manutention et stockage

- Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention
- Éviter le contact avec la peau et les yeux, l'inhalation de vapeurs et brouillards.
 - Manipuler ou ouvrir la boîte avec la plus grande prudence.
 - Dans les locaux habités ne pas utiliser sur de grandes surfaces.
 - Ne pas utiliser de contenants vides avant de les avoir nettoyés.
 - Avant les opérations de transfert, s'assurer que les contenants ne contiennent pas de matériaux résiduels incompatibles.
 - Les vêtements contaminés doivent être remplacés avant d'accéder aux zones de repas.
 - Ne pas manger et ne pas boire pendant le travail.
 - Voir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés.
- Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités
- Conserver dans des locaux toujours bien aérés.
 - Conserver à distance de flammes libres, d'étincelles et de sources de chaleur. Éviter l'exposition directe au soleil.
 - Éviter l'accumulation de charge électrostatique.
 - Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.
- Matières incompatibles :
- Aucune en particulier.
- Indication pour les locaux :
- Frais et bien aérés.
 - Installation électrique de secours.
 - Température de stockage :
 - Conserver à température ambiante.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

- n-butyl acetate - CAS : 123-86-4
 - ACGIH - TWA(8 h) : 50 ppm - STEL: 150 ppm - Remarques: Eye and URT irr
- Butanone; Methyl ethyl ketone - CAS : 78-93-3
 - UE - TWA(8 h) : 600 mg/m³, 200 ppm - STEL: 900 mg/m³, 300 ppm
 - ACGIH - TWA(8 h) : 200 ppm - STEL: 300 ppm - Remarques: BEI - URT irr, CNS and PNS impair
- Toluene - CAS : 108-88-3
 - UE - TWA(8 h) : 192 mg/m³, 50 ppm - STEL: 384 mg/m³, 100 ppm - Remarques: Skin
 - ACGIH - TWA(8 h) : 20 ppm - Remarques: A4, BEI - Visual impair, female repro, pregnancy loss
- isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0
 - ACGIH - TWA(8 h) : 50 ppm - STEL: 150 ppm - Remarques: Eye and URT irr
- 4-methylpentan-2-one - CAS : 108-10-1
 - UE - TWA(8 h) : 83 mg/m³, 20 ppm - STEL: 208 mg/m³, 50 ppm
 - ACGIH - TWA(8 h) : 20 ppm - STEL: 75 ppm - Remarques: A3, BEI - URT irr, dizziness, headache
- 2-methylpropan-1-ol - CAS : 78-83-1
 - ACGIH - TWA(8 h) : 50 ppm - Remarques: Skin and eye irr
- methyl 2-methylprop-2-enoate - CAS : 80-62-6
 - UE - TWA(8 h) : 50 ppm - STEL: 100 ppm
 - ACGIH - TWA(8 h) : 50 ppm - STEL: 100 ppm - Remarques: DSEN, A4 - URT and eye irr, body weight eff, pulm edema

Valeurs limites d'exposition DNEL

- n-butyl acetate - CAS : 123-86-4
 - Travailleur industriel: 960 03 - Travailleur professionnel: 960 03 - Consommateur: 859.7 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets systémiques
 - Travailleur industriel: 960 03 - Travailleur professionnel: 960 03 - Consommateur: 859.7 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets locaux
 - Travailleur industriel: 480 03 - Travailleur professionnel: 480 03 - Consommateur: 102.34 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 - Travailleur industriel: 480 03 - Travailleur professionnel: 480 03 - Consommateur: 102.34 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets locaux
- Butanone; Methyl ethyl ketone - CAS : 78-93-3

Fiche signalétique

LBE192 SIVODUR Fondo acrilico trasparente - Acrylic transparent sealer

	Travailleur industriel: 1161 mg/kg - Travailleur professionnel: 1161 mg/kg - Consommateur: 412 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
	Travailleur industriel: 600 03 - Travailleur professionnel: 600 03 - Consommateur: 106 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
	Consommateur: 31 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
Toluene - CAS : 108-88-3	Travailleur industriel: 384 mg/kg - Travailleur professionnel: 384 mg/kg - Consommateur: 226 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
	Travailleur industriel: 192 03 - Travailleur professionnel: 192 03 - Consommateur: 56.5 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
	Consommateur: 8.13 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0	Travailleur industriel: 300 03 - Travailleur professionnel: 300 03 - Consommateur: 35.7 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
	Travailleur industriel: 600 03 - Travailleur professionnel: 600 03 - Consommateur: 300 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets systémiques
	Travailleur industriel: 10 mg/kg - Travailleur professionnel: 10 mg/kg - Consommateur: 5 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
	Consommateur: 5 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
4-methylpentan-2-one - CAS : 108-10-1	Travailleur industriel: 83 03 - Travailleur professionnel: 83 03 - Consommateur: 14.7 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
	Travailleur industriel: 208 03 - Travailleur professionnel: 208 03 - Consommateur: 115.2 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets systémiques
	Travailleur industriel: 83 03 - Travailleur professionnel: 83 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets locaux
	Travailleur industriel: 208 03 - Travailleur professionnel: 208 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets locaux
	Travailleur industriel: 11.8 mg/kg - Travailleur professionnel: 11.8 mg/kg - Consommateur: 4.2 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
2-methylpropan-1-ol - CAS : 78-83-1	Travailleur industriel: 310 03 - Travailleur professionnel: 310 03 - Consommateur: 55 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets locaux
methyl 2-methylprop-2-enoate - CAS : 80-62-6	Travailleur industriel: 13.67 mg/kg - Travailleur professionnel: 13.67 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
	Travailleur industriel: 210 03 - Travailleur professionnel: 210 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets locaux
2-hydroxyethyl methacrylate - CAS : 868-77-9	Travailleur industriel: 1.3 mg/kg - Travailleur professionnel: 1.3 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
	Travailleur industriel: 4.9 03 - Travailleur professionnel: 4.9 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets locaux
Valeurs limites d'exposition PNEC	
n-butyl acetate - CAS : 123-86-4	Cible: Eau douce - valeur: 0.18 mg/l
	Cible: Eau marine - valeur: 0.018 mg/l
	Cible: 08 - valeur: 0.36 mg/l
	Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 0.98 mg/kg
	Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.098 mg/kg
	Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 35.6 mg/l
	Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.09 mg/kg
Butanone; Methyl ethyl ketone - CAS : 78-93-3	Cible: Eau douce - valeur: 55.8 mg/l
	Cible: 08 - valeur: 55.8 mg/l
	Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 709 mg/l
	Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 284.7 mg/kg
	Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 284.7 mg/kg
	Cible: Terrain (agricole) - valeur: 22.5 mg/kg
	Cible: Chaîne alimentaire - valeur: 1000 mg/kg
Toluene - CAS : 108-88-3	Cible: Eau douce - valeur: 0.68 mg/l
	Cible: Eau marine - valeur: 0.68 mg/l
	Cible: 08 - valeur: 0.68 mg/l
	Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 16.39 mg/kg
	Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 16.39 mg/kg
	Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 13.61 mg/l
	Cible: Terrain (agricole) - valeur: 2.89 mg/kg
isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0	

Fiche signalétique

LBE192 SIVODUR Fondo acrilico trasparente - Acrylic transparent sealer

- Cible: Eau douce - valeur: 0.17 mg/l
- Cible: Eau marine - valeur: 0.017 mg/l
- Cible: O8 - valeur: 0.34 mg/l
- Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 200 mg/l
- Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 0.877 mg/kg
- Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.0877 mg/kg
- Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.0755 mg/kg
- 4-methylpentan-2-one - CAS : 108-10-1
 - Cible: Eau douce - valeur: 0.6 mg/l
 - Cible: Eau marine - valeur: 0.06 mg/l
 - Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 8.27 mg/kg
 - Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.83 mg/kg
 - Cible: Terrain (agricole) - valeur: 1.3 mg/kg
- 2-methylpropan-1-ol - CAS : 78-83-1
 - Cible: Eau douce - valeur: 0.4 mg/l
 - Cible: Eau marine - valeur: 0.04 mg/l
 - Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 1.52 mg/kg
 - Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.152 mg/kg
 - Cible: O8 - valeur: 11 mg/l
 - Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 10 mg/l
 - Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.06 mg/kg
- methyl 2-methylprop-2-enoate - CAS : 80-62-6
 - Cible: Eau douce - valeur: 0.94 mg/l
 - Cible: Eau marine - valeur: 0.094 mg/l
 - Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 5.74 mg/kg
 - Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 10 mg/l
 - Cible: Terrain (agricole) - valeur: 1.47 mg/kg
- 2-hydroxyethyl methacrylate - CAS : 868-77-9
 - Cible: Eau douce - valeur: 0.482 mg/l
 - Cible: Eau marine - valeur: 0.482 mg/l
 - Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 3.79 mg/kg
 - Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 3.79 mg/kg
 - Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 10 mg/l
 - Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.476 mg/kg

Contrôles d'ingénierie appropriés

Aucun

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux :

Lunettes avec protection latérale

Protection de la peau :

Porter des vêtements qui garantissent une protection totale pour la peau, par ex. en coton, caoutchouc, PVC ou viton.

Protection des mains :

Utiliser des gants de protection qui garantissent une protection totale, par ex. en PVC, néoprène ou caoutchouc.

Protection respiratoire :

Utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires adéquat.

Risques thermiques :

Aucun

9. Propriétés physiques et chimiques

Aspect et couleur :	liquide opalescent
Odeur :	typique
Seuil d'odeur :	N.D.
pH:	N.A.
Point de fusion/congélation :	N.D. °C
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition :	> 79 °C
Point éclair :	< 0 °C
Vitesse d'évaporation :	N.D.
Inflammation solides/gaz :	N.A.
Limite supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosion :	7.5% - 1.6% Vol. (n-butyl acetate)
Pression de vapeur :	N.D. (20 °C)
Densité des vapeurs:	> 1
Densité relative :	0.940 - 0.960
Hydrosolubilité:	N.D.
Solubilité dans l'huile :	partiel
Coefficient de partage (n-octanol/eau) :	N.D.
Température d'auto-allumage :	> 300 °C
Température de décomposition :	N.D. °C
Viscosité :	N.D.

Fiche signalétique

LBE192 SIVODUR Fondo acrilico trasparente - Acrylic transparent sealer

10. Stabilité et réactivité

Réactivité

Peut provoquer des réactions dangereuses (voir les paragraphes suivants).

Stabilité chimique

Peut provoquer des réactions dangereuses (voir les paragraphes suivants).

Risque de réactions dangereuses

Peut générer des gaz inflammables au contact de métaux élémentaires (alcalis et terres alcalines), de nitrures.

Peut s'enflammer au contact d'acides minéraux oxydants, d'agents d'oxydation forts, de réducteurs forts.

Conditions à éviter

Eviter l'accumulation des charges électrostatiques.

Matériaux incompatibles

Eviter le contact avec des matières comburantes : le produit pourrait s'enflammer.

Produits de décomposition dangereux

Aucun.

11. Données toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques

Informations toxicologiques concernant le produit :

SIVODUR Fondo acrilico trasparente - Acrylic transparent sealer

a) toxicité aiguë

Non classé

Pas de donnée disponible pour le produit

b) corrosion cutanée/irritation cutanée

Non classé

Pas de donnée disponible pour le produit

c) lésions oculaires graves/irritation oculaire

Le produit est classé: Eye Irrit. 2A H319

d) sensibilisation respiratoire ou cutanée

Le produit est classé: Skin Sens. 1 H317

e) mutagénicité sur les cellules germinales

Non classé

Pas de donnée disponible pour le produit

f) cancérogénicité

Non classé

Pas de donnée disponible pour le produit

g) toxicité pour la reproduction

Le produit est classé: Repr. 2 H361

h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Le produit est classé: STOT SE 3 H336

i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Le produit est classé: STOT RE 2 H373

j) danger par aspiration

Non classé

Pas de donnée disponible pour le produit

Informations toxicologiques sur les substances principales se trouvant dans le produit :

n-butyl acetate - CAS : 123-86-4

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat > 10760 mg/kg - Source: OECD 423

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat > 23.4 mg/l - Durée: 4 h - Source: OECD 403

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 14000 mg/kg - Source: OECD 402

Butanone; Methyl ethyl ketone - CAS : 78-93-3

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat > 2193 mg/kg - Source: OECD 423

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 5000 mg/kg - Source: OECD 402

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat = 23.5 mg/l - Durée: 8 h

Toluene - CAS : 108-88-3

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 5580 mg/kg

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 5000 mg/kg

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat = 28.1 mg/l - Durée: 4 h - Source: OECD 403

b) corrosion cutanée/irritation cutanée:

Test: Irritant pour la peau - Voie: Peau - Espèces: Lapin = 500 mg/kg - Source: OECD 404 - Remarques: 24h

isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 13.4 g/kg - Source: OCSE 401

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Lapin = 4.76 g/kg

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat > 23.4 mg/l - Durée: 4 h - Source: OCSE 403

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 17.4 g/kg - Source: OCSE 402

Fiche signalétique

LBE192 SIVODUR Fondo acrilico trasparente - Acrylic transparent sealer

4-methylpentan-2-one - CAS : 108-10-1

a) toxicité aiguë:

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat > 2000 ppm - Durée: 4 h - Source: OCSE 403

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 2080 mg/kg - Source: OCSE 401

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 20 ml/kg - Source: OCSE 402

2-methylpropan-1-ol - CAS : 78-83-1

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat > 2830 mg/kg

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 2000 mg/kg

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat > 24.6 mg/l - Durée: 4 h

methyl 2-methylprop-2-enoate - CAS : 80-62-6

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 7900 mg/kg

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 5000 mg/kg

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat > 29.8 mg/l - Durée: 4 h

2-hydroxyethyl methacrylate - CAS : 868-77-9

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 5050 mg/kg

Substance(s) énumérée(s) dans le rapport du NTP sur les agents cancérogènes :

Aucune.

Substance(s) énumérée(s) dans les Monographies CIRC :

Toluene - Groupe 3

4-methylpentan-2-one - Groupe 2B

methyl 2-methylprop-2-enoate - Groupe 3.

Substance(s) énumérée(s) comme cancérogène(s) OSHA :

Aucune.

Substance(s) énumérée(s) comme cancérogène(s) NIOSH :

Aucune.

12. Données écologiques

Écotoxicité

Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans l'environnement.

SIVODUR Fondo acrilico trasparente - Acrylic transparent sealer

Non classé pour les dangers pour l'environnement

Pas de donnée disponible pour le produit

n-butyl acetate - CAS : 123-86-4

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 18 mg/l - Durée h: 96 - Remarques: OECD 203

Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 44 mg/l - Durée h: 48

Point final: EC50 - Espèces: Algues = 674 mg/l - Durée h: 72

Butanone; Methyl ethyl ketone - CAS : 78-93-3

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 308 mg/l - Durée h: 48

Point final: EC50 - Espèces: Algues = 2029 mg/l - Durée h: 96

Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 2993 mg/l - Durée h: 96

Toluene - CAS : 108-88-3

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: EC50 - Espèces: Algues = 134 mg/l - Durée h: 3

Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 3.78 mg/l - Durée h: 48

Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 5.5 mg/l - Durée h: 96

b) Toxicité aquatique chronique:

Point final: NOEC - Espèces: Algues = 10 mg/l - Durée h: 72

Point final: NOEC - Espèces: Daphnia = 0.74 mg/l - Remarques: 7d

Point final: NOEC - Espèces: Poissons = 1.39 mg/l - Remarques: 40d

isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: EC50 - Espèces: Algues = 397 mg/l - Durée h: 72 - Remarques: OCSE 201

Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 24.6 mg/l - Durée h: 48 - Remarques: OCSE 202

Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 16.6 mg/l - Durée h: 96 - Remarques: OCSE 203

b) Toxicité aquatique chronique:

Point final: NOEC - Espèces: Daphnia = 23.2 mg/l - Remarques: OCSE 201 (21d)

4-methylpentan-2-one - CAS : 108-10-1

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: EC50 - Espèces: Daphnia > 200 mg/l - Durée h: 48 - Remarques: OECD 202

Point final: LC50 - Espèces: Poissons > 179 mg/l - Durée h: 96 - Remarques: OECD 203

b) Toxicité aquatique chronique:

Point final: NOEC - Espèces: Algues > 146 mg/l - Remarques: 7 days

Point final: NOEC - Espèces: Daphnia = 30 mg/l - Remarques: 21 days

Fiche signalétique

LBE192 SIVODUR Fondo acrilico trasparente - Acrylic transparent sealer

methyl 2-methylprop-2-enoate - CAS : 80-62-6

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 191 mg/l - Durée h: 96

Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 69 mg/l - Durée h: 48

Point final: EC50 - Espèces: Algues = 170 mg/l - Durée h: 96

Persistence et dégradation

n-butyl acetate - CAS : 123-86-4

Biodégradabilité: Rapidement dégradable - Test: N.A. - Durée h: N.A. - %: N.A. - Remarques: N.A.

Butanone; Methyl ethyl ketone - CAS : 78-93-3

Biodégradabilité: Rapidement dégradable - Test: N.A. - Durée h: N.A. - %: N.A. - Remarques: N.A.

Toluene - CAS : 108-88-3

Biodégradabilité: Rapidement dégradable - Test: N.A. - Durée h: N.A. - %: N.A. - Remarques: N.A.

isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0

Biodégradabilité: Rapidement dégradable - Test: N.A. - Durée h: N.A. - %: N.A. - Remarques: N.A.

4-methylpentan-2-one - CAS : 108-10-1

Biodégradabilité: Rapidement dégradable - Test: N.A. - Durée h: 28D - %: 83 - Remarques: OECD 301F

2-methylpropan-1-ol - CAS : 78-83-1

Biodégradabilité: Rapidement dégradable - Test: N.A. - Durée h: N.A. - %: N.A. - Remarques: N.A.

Potentiel de bioaccumulation

N.A.

Mobilité dans le sol

N.A.

Autres effets nocifs

Aucun

13. Données sur l'élimination

Manipulation sécuritaire et méthodes d'élimination

Récupérer si possible. Envoyer à des usines de traitement autorisées ou à l'incinération dans des conditions contrôlées.

Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en vigueur.

14. Informations relatives au transport



Numéro ONU

Numéro TDG: UN1263

ADR-UN Number: 1263

DOT number: UN1263

IATA-UN Number: 1263

IMDG-UN Number: 1263

Désignation officielle de transport de l'ONU

TDG-Nom de transport: PAINT

ADR-Shipping Name: PAINT

DOT-Shipping Name: Paint including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base or Paint related material including paint thinning, drying, removing, or reducing compound

ADR - Nom d'expédition : Paint

IATA-Shipping Name: PAINT

IATA - Nom technique : Paint

IMDG-Shipping Name: PAINT

IMDG - Nom technique : Paint

Classe de danger relative au transport

TDG Classe: 3

ADR-Class: 3

DOT Hazard Class: 3

ADR - Numéro d'identification du danger : 33

IATA-Class: 3

IATA-Label: 3

IMDG-Class: 3

Groupe d'emballage

TDG Groupe d'emballage: II

ADR-Packing Group: II

DOT Packing group: II

IATA-Packing group: II

IMDG-Packing group: II

Fiche signalétique

LBE192 SIVODUR Fondo acrilico trasparente - Acrylic transparent sealer

Dangers environnementaux	
ADR - Polluant environnemental :	Non
IMDG-Marine pollutant:	no
Transport en vrac (conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC)	
N.A.	
Précautions spéciales concernant le transport ou le déplacement	
Ferroviaire (RID) :	3
TDG Dispositions spéciales:	59,142
DOT Special provisions:	149, 367, 383, B52, B131, IB2, T4, TP1, TP8, TP28
ADR-Subsidiary risks:	-
ADR - S.P. :	163 367 640D 650
ADR-Catégorie de transport (Code de restriction en tunnels):	2 (D/E)
IATA-Passenger Aircraft:	353
IATA-Subsidiary risks:	-
IATA-Cargo Aircraft:	364
IATA-S.P.:	A3 A72 A192
IATA-ERG:	3L
IMDG-EmS:	F-E , S-E
IMDG-Subsidiary risks:	-
IMDG-Stowage and handling:	Category A
IMDG-Segregation:	-

15. Informations sur la réglementation

Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement applicable au produit en question
 Cette Fiche de données de sécurité a été préparée conformément au règlement Hazardous Products Regulations (HPR) - WHMIS 2015.

INRP - Inventaire National des Rejets de Polluants
 Substances énumérées dans le NPRI:
 Aucune.

Inventaire DSL - Liste des Substances Domestiques
 Aucune substance énumérée

Inventaire NDSL - Liste des Substances Non Domestiques
 Aucune substance énumérée

Inventaire TSCA
 Tous les composants sont énumérés dans l'inventaire TSCA.

Substances énumérées dans le TSCA:
 n-butyl acetate est énuméré dans le TSCA Section 8b
 Butanone; Methyl ethyl ketone est énuméré dans le TSCA Section 8b, Section 8d HSDR
 Toluene est énuméré dans le TSCA Section 8b, Section 8d HSDR, Section 8a - CAIR
 isobutyl acetate [2] est énuméré dans le TSCA Section 8b
 4-methylpentan-2-one est énuméré dans le TSCA Section 8b, Section 8d HSDR
 2-methylpropan-1-ol est énuméré dans le TSCA Section 8b, Section 8d HSDR
 methyl 2-methylprop-2-enoate est énuméré dans le TSCA Section 8b, Section 8d HSDR
 2-hydroxyethyl methacrylate est énuméré dans le TSCA Section 8b.

États-Unis - Réglementations fédérales

SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act
 Section 302 - Substances extrêmement dangereuses : Aucune substance énumérée.
 Section 304 - Substances dangereuses : n-butyl acetate, Butanone; Methyl ethyl ketone, Toluene, isobutyl acetate [2], 4-methylpentan-2-one, 2-methylpropan-1-ol, methyl 2-methylprop-2-enoate.
 Section 313 - Liste des produits chimiques toxiques : Toluene, 4-methylpentan-2-one, methyl 2-methylprop-2-enoate.

CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act
 Substances énumérées dans le CERCLA : n-butyl acetate - Quantité à déclarer : 5000 livres
 Butanone; Methyl ethyl ketone - Quantité à déclarer : 5000 livres
 Toluene - Quantité à déclarer : 1000 livres
 isobutyl acetate [2] - Quantité à déclarer : 5000 livres
 4-methylpentan-2-one - Quantité à déclarer : 5000 livres
 2-methylpropan-1-ol - Quantité à déclarer : 5000 livres
 methyl 2-methylprop-2-enoate - Quantité à déclarer : 1000 livres.
 Quantité à déclarer pour le mélange : 15234.70588 livres.

CAA - Clean Air Act
 Substances énumérées dans le CAA :
 n-butyl acetate est énuméré dans le CAA Section 111
 Butanone; Methyl ethyl ketone est énuméré dans le CAA Section 111, Section 112(b) - HAP, Section 112(b) - HON
 Toluene est énuméré dans le CAA Section 111, Section 112(b) - HAP, Section 112(b) - HON
 isobutyl acetate [2] est énuméré dans le CAA Section 111
 4-methylpentan-2-one est énuméré dans le CAA Section 111, Section 112(b) - HAP, Section 112(b) - HON
 2-methylpropan-1-ol est énuméré dans le CAA Section 111

Fiche signalétique

LBE192 SIVODUR Fondo acrilico trasparente - Acrylic transparent sealer

methyl 2-methylprop-2-enoate est énuméré dans le CAA Section 111, Section 112(b) - HAP, Section 112(b) - HON.
CWA - Clean Water Act

Substances énumérées dans le CWA :

n-butyl acetate est énuméré dans le CWA Section 304, Section 311

Toluene est énuméré dans le CWA Section 304, Section 307, Section 311,

isobutyl acetate [2] est énuméré dans le CWA Section 311

4-methylpentan-2-one est énuméré dans le CWA Section 304

methyl 2-methylprop-2-enoate est énuméré dans le CWA Section 311.

États-Unis - Réglementations spécifiques des états :

California Proposition 65

Substances énumérées dans California Proposition 65 :

Toluene - Classé toxique pour la reproduction

4-methylpentan-2-one - Classé cancérigène et toxique pour la reproduction.

Massachusetts Right to know

Substances énumérées dans Massachusetts Right to know :

n-butyl acetate

Butanone; Methyl ethyl ketone

Toluene

isobutyl acetate [2]

4-methylpentan-2-one

2-methylpropan-1-ol

methyl 2-methylprop-2-enoate.

New Jersey Right to know

Substances énumérées dans New Jersey Right to know :

n-butyl acetate

Butanone; Methyl ethyl ketone

Toluene

isobutyl acetate [2]

4-methylpentan-2-one

2-methylpropan-1-ol

methyl 2-methylprop-2-enoate.

Pennsylvania Right to know

Substances énumérées dans Pennsylvania Right to know :

n-butyl acetate

Butanone; Methyl ethyl ketone

Toluene

isobutyl acetate [2]

4-methylpentan-2-one

2-methylpropan-1-ol

methyl 2-methylprop-2-enoate.

Composés Organiques Volatils - COV = 62.74 %

Composés Organiques Volatils - COV = 602.29 g/l

Substances volatiles CMR = 0.01 %

Carbone organique - C = 0.41

16. Autres informations

Texte des phrases cités à la section 3 :

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

<indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'e.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H332 Nocif par inhalation.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Fiche du 7/4/2018, révision 1

Avertissement légal:

Les informations contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances à la date reportée ci-dessus. Les informations se

réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas une garantie de qualité spécifique. Les informations concernent un

Cette fiche signalétique annule et remplace toute édition antérieure.

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

Fiche signalétique

LBE192 SIVODUR Fondo acrilico trasparente - Acrylic transparent sealer

CAS:	Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société Chimique Américaine).
CLP:	Classification, Étiquetage, Emballage.
DNEL:	Niveau dérivé sans effet.
EINECS:	Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.
GHS:	Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.
HMIS:	Hazardous Materials Identification System
IARC:	International Agency for Research on Cancer
IATA:	Association internationale du transport aérien.
IATA-DGR:	Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par l'"Association internationale du transport aérien" (IATA).
ICAO:	Organisation de l'aviation civile internationale.
ICAO-TI:	Instructions techniques par l'"Organisation de l'aviation civile internationale" (OACI).
IMDG:	Code maritime international des marchandises dangereuses.
INCI:	Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques.
KSt:	Coefficient d'explosion.
LC50:	Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée.
LD50:	Dose létale pour 50 pour cent de la population testée.
NFPA:	National Fire Protection Association
NIOSH:	National Institute for Occupational Safety and Health
NTP:	National Toxicology Program
OSHA:	Occupational Safety and Health Administration
PNEC:	Concentration prévue sans effets.
RID:	Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.
STEL:	Limite d'exposition à court terme.
STOT:	Toxicité spécifique pour certains organes cibles.
TLV:	Valeur de seuil limite.
TWA:	Moyenne pondérée dans le temps