

## FICHE TECHNIQUE

PRODUIT	<b>LAM 600 – MAKOLOR</b>
DESCRIPTION	LIANT CLAIR POUR ESSUYER ET TEINDRE AU PINCEAU

---

### **PRINCIPAL CHAMP D'UTILISATION:**

LAM 600 est un liant/véhicule clair pour la préparation de teintures à base de solvants qui doivent être appliquées par pulvérisation et essuyage, en essuyant ou en brossant.

Augmente considérablement le marquage des pores et maintient la transparence des couleurs.

Il est généralement utilisé à 15-20 % pour les taches de brosse ou les taches de pulvérisation et d'essuyage sur les bois exotiques et de haute qualité (noyer, frêne, érable, teck, cerisier, olive, chêne), ainsi qu'une dilution avec LZD 010 pour un séchage rapide ou LZD 102 pour un séchage lent ou un mélange de ces diluants.

---

### **PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES:**

POIDS SPÉCIFIQUE	960 ± 10 g/L
CONTENU SOLIDE	18% ± 1

---

f.t. LAM 600, Mai 2019 – révision 1

**IMPORTANT:** Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les résultats moyens obtenus dans nos laboratoires et constituent la meilleure expérience que nous ayons acquise de la manière la plus rigoureuse, des tests et des contrôles approfondis.

*Nuova S.I.V.A.M.* garantit la cohérence des caractéristiques chimiques/physiques de ses produits dans les tolérances indiquées ci-dessus.

Le résultat final incombe entièrement à l'utilisateur qui, avant d'utiliser le produit, doit vérifier qu'il répond à ses exigences en termes de sécurité, d'équipement d'application, de matériau de support à la peinture et de conditions environnementales.

L'information donnée dans le présent document est basée sur une température de 20 °C/68 °F et de 70 % de l'humidité relative.

Le réseau technique et commercial *Nuova S.I.V.A.M.* est à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions concernant la façon d'appliquer et d'utiliser correctement nos produits.