



LTP225 SIVOGLOSS Perlato Lucido - Mother of Pearl Glossy Effect

Fiche de données de sécurité du 10/10/2019, révision 1

1. Identification

Identificateur de produit SGH

Identification du mélange :

Dénomination commerciale : SIVOGLOSS Perlato Lucido - Mother of Pearl Glossy Effect

Autres moyens d'identification

Code commercial : LTP225

Usage recommandé et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée :

Usages industriels et professionnels (SU3 - SU22)

Vernis pour bois

Identificateur du fournisseur initial

Fournisseur :

NUOVA S.I.V.A.M. SpA - Via Monviso, 10 - 20010 BAREGGIO (MI) - Tel. +39 02 90304.1

Importateur:

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware Ltd.

7900 Henri-Bourassa Blvd. W.

Montreal, Quebec, Canada, H4S 1V4

Tel : +1-800-361-6000

Emergency phone number for Canada: Canutec (613) 996-6666

Distributeur:

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware Ltd.

7900 Henri-Bourassa Blvd. W.

Montreal, Quebec, Canada, H4S 1V4

Tel : +1-800-361-6000

Emergency phone number for Canada: Canutec (613) 996-6666

Personne chargée de la fiche signalétique :

msds@sivam.it

Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence

NUOVA S.I.V.A.M. SpA - Tel. +39 02 90304.1 (Lundi - Vendredi 8.00 - 15.00)

Centre antipoison - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. +39 02 66101029 (24 h)

2. Identification des dangers

Classification du produit dangereux

- ⚠ Danger, Flam. Liq. 2, Liquide et vapeurs très inflammables.
- ⚠ Attention, Skin Irrit. 2, Provoque une irritation cutanée.
- ⚠ Attention, Eye Irrit. 2A, Provoque une sévère irritation des yeux.
- ⚠ Attention, Repr. 2, Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
- ⚠ Attention, STOT SE 3, Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- ⚠ Attention, STOT RE 2, Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence

Pictogrammes de danger:



Danger

Mentions de danger:

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseils de prudence:

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

P241 Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage/...] antidéflagrant.

P242 Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.

Fiche de données de sécurité

LTP225 SIVOGLOSS Perlato Lucido - Mother of Pearl Glossy Effect

P243 Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.
 P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
 P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
 P264 Se laver ... Soigneusement après manipulation.
 P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
 P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
 P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/...
 P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
 P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
 P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
 P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
 P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
 P314 Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise.
 P321 Un traitement spécifique est urgent (voir ... Sur cette étiquette).
 P332+P313 En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
 P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
 P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
 P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser... pour l'extinction.
 P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
 P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
 P405 Garder sous clef.
 P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.

Dispositions spéciales

Aucune

Autres dangers

Aucun

Ingrédient(s) ayant une toxicité aiguë inconnue

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients

Substances

N.A.

Mélanges

Composants dangereux au sens du règlement SIMDUT 2015 et classification connexes:

Qté	Nom	Numéro d'identif.	Classification
>= 7% - < 13%	n-butyl acetate	Numéro Index : 607-025-00-1 CAS : 123-86-4 EC : 204-658-1 REACH N° : 01-2119485493-29	⚠ B.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H336
>= 7% - < 13%	xylene [4]	Numéro Index : 601-022-00-9 CAS : 1330-20-7 EC : 215-535-7 REACH N° : 01-2119488216-32	⚠ B.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ A.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312 ⚠ A.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 ⚠ A.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H335 ⚠ A.9/2 STOT RE 2 H373 ⚠ A.10/1 Asp. Tox. 1 H304
>= 3% - < 7%	isobutyl acetate [2]	Numéro Index : 607-026-00-7 CAS : 110-19-0 EC : 203-745-1 REACH N° : 01-2119488971-22	⚠ B.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H336
>= 1% - < 5%	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Numéro Index : 607-195-00-7 CAS : 108-65-6 EC : 203-603-9 REACH N° : 01-2119475791-29	⚠ B.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H336
>= 1% - < 5%	Toluene	Numéro Index : 601-021-00-3 CAS : 108-88-3	⚠ B.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ A.7/2 Repr. 2 H361

Fiche de données de sécurité

LTP225 SIVOGLOSS Perlato Lucido - Mother of Pearl Glossy Effect

		EC : REACH N° :	203-625-9 01-2119471310-51	 A.10/1 Asp. Tox. 1 H304  A.9/2 STOT RE 2 H373  A.2/2 Skin Irrit. 2 H315  A.8/3 STOT SE 3 H336
>= 1% - < 5%	ethylbenzene	Numéro Index : CAS : EC : REACH N° :	601-023-00-4 100-41-4 202-849-4 01-2119489370-35	 B.6/2 Flam. Liq. 2 H225 CAN-HAE/C3 Aquatic Chronic 3 H412  A.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332  A.9/2 STOT RE 2 H373  A.10/1 Asp. Tox. 1 H304
>= 1% - < 5%	isopropanol	Numéro Index : CAS : EC : REACH N° :	603-117-00-0 67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	 B.6/2 Flam. Liq. 2 H225  A.8/3 STOT SE 3 H336
>= 1% - < 5%	Ethyl acetate	Numéro Index : CAS : EC : REACH N° :	607-022-00-5 141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46	 B.6/2 Flam. Liq. 2 H225  A.3/2A Eye Irrit. 2A H319  A.8/3 STOT SE 3 H336

La concentration réelle est retenue en tant que secret industriel.

4. Premiers soins

Description des premiers soins nécessaires

En cas de contact avec la peau :

Enlever immédiatement les vêtements contaminés.

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer de manière sûre.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau abondante et au savon.

En cas de contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer à l'eau pendant une durée suffisante et en tenant les paupières ouvertes, puis consulter immédiatement un ophtalmologue.

Protéger l'œil indemne.

En cas d'ingestion :

NE PAS faire vomir.

En cas d'inhalation :

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au chaud et au repos.

Symptômes/effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Aucun

Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

En cas d'incident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer, si possible, les instructions pour l'utilisation ou la fiche signalétique).

Traitement :

Aucun

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Agents extincteurs appropriés et inappropriés

Moyens d'extinction appropriés :

En cas d'incendie: Utiliser... pour l'extinction.

Moyens d'extinction qui ne doivent pas être utilisés :

Aucun en particulier.

Dangers spécifiques du produit dangereux

Ne pas inhaler les gaz produits par l'explosion et la combustion.

La combustion produit de la fumée lourde.

Produits de combustion dangereux :

Aucun

Propriétés explosives :

N.D. in volume

Propriétés comburantes :

N.D.

Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

Utiliser des appareils respiratoires adaptés.

Recueillir séparément l'eau contaminée utilisée pour éteindre l'incendie. Ne pas la déverser dans le réseau des eaux usées.

Si cela est faisable d'un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat les conteneurs non endommagés.

Fiche de données de sécurité

LTP225 SIVOGLOSS Perlato Lucido - Mother of Pearl Glossy Effect

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence
Porter les dispositifs de protection individuelle.
Éliminer toute source d'ignition.
Emmener les personnes en lieu sûr.
Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8.
Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage
Laver à l'eau abondante.

7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention
Éviter le contact avec la peau et les yeux, l'inhalation de vapeurs et brouillards.
Manipuler ou ouvrir la boîte avec la plus grande prudence.
Dans les locaux habités ne pas utiliser sur de grandes surfaces.
Ne pas utiliser de contenants vides avant de les avoir nettoyés.
Avant les opérations de transfert, s'assurer que les contenants ne contiennent pas de matériaux résiduels incompatibles.
Les vêtements contaminés doivent être remplacés avant d'accéder aux zones de repas.
Ne pas manger et ne pas boire pendant le travail.
Voir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés.
Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités
Conserver dans des locaux toujours bien aérés.
Conserver à distance de flammes libres, d'étincelles et de sources de chaleur. Éviter l'exposition directe au soleil.
Éviter l'accumulation de charge électrostatique.
Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.
Matières incompatibles :
Aucune en particulier.
Indication pour les locaux :
Frais et bien aérés.
Installation électrique de secours.
Température de stockage :
Conserver à température ambiante.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

n-butyl acetate - CAS : 123-86-4
ACGIH - TWA(8 h): 50 ppm - STEL: 150 ppm - Remarques: Eye and URT irr
xylene [4] - CAS : 1330-20-7
UE - TWA(8 h): 221 mg/m³, 50 ppm - STEL: 442 mg/m³, 100 ppm - Remarques: Skin
ACGIH - TWA(8 h): 100 ppm - STEL: 150 ppm - Remarques: A4, BEI - URT and eye irr, CNS impair
isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0
ACGIH - TWA(8 h): 50 ppm - STEL: 150 ppm - Remarques: Eye and URT irr
2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS : 108-65-6
UE - TWA(8 h): 275 mg/m³, 50 ppm - STEL: 550 mg/m³, 100 ppm - Remarques: Skin
TLV TWA - 275 mg/m³ - 50 ppm
TLV STEL - 550 mg/m³ - 100 ppm
Toluene - CAS : 108-88-3
UE - TWA(8 h): 192 mg/m³, 50 ppm - STEL: 384 mg/m³, 100 ppm - Remarques: Skin
ACGIH - TWA(8 h): 20 ppm - Remarques: A4, BEI - Visual impair, female repro, pregnancy loss
ethylbenzene - CAS : 100-41-4
UE - TWA(8 h): 442 mg/m³, 100 ppm - STEL: 884 mg/m³, 200 ppm - Remarques: Skin
ACGIH - TWA(8 h): 20 ppm - Remarques: A3, BEI - URT irr, kidney dam (nephropathy), cochlear impair
isopropanol - CAS : 67-63-0
ACGIH - TWA(8 h): 200 ppm - STEL: 400 ppm - Remarques: A4, BEI - Eye and URT irr, CNS impair
Ethyl acetate - CAS : 141-78-6
ACGIH - TWA(8 h): 400 ppm - Remarques: URT and eye irr
UE - TWA(8 h): 734 mg/m³, 200 ppm - STEL: 1468 mg/m³, 400 ppm

Valeurs limites d'exposition DNEL

n-butyl acetate - CAS : 123-86-4
Travailleur industriel: 960 03 - Travailleur professionnel: 960 03 - Consommateur: 859.7 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets systémiques
Travailleur industriel: 960 03 - Travailleur professionnel: 960 03 - Consommateur: 859.7 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets locaux
Travailleur industriel: 480 03 - Travailleur professionnel: 480 03 - Consommateur: 102.34 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
Travailleur industriel: 480 03 - Travailleur professionnel: 480 03 - Consommateur: 102.34 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets locaux
xylene [4] - CAS : 1330-20-7

Fiche de données de sécurité

LTP225 SIVOGLOSS Perlato Lucido - Mother of Pearl Glossy Effect

Travailleur industriel: 289 03 - Travailleur professionnel: 289 03 - Consommateur: 174 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets systémiques
 Travailleur industriel: 77 03 - Travailleur professionnel: 77 03 - Consommateur: 14.8 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Travailleur industriel: 180 mg/kg - Travailleur professionnel: 180 mg/kg - Consommateur: 108 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Consommateur: 1.6 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0
 Travailleur industriel: 300 03 - Travailleur professionnel: 300 03 - Consommateur: 35.7 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Travailleur industriel: 600 03 - Travailleur professionnel: 600 03 - Consommateur: 300 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets systémiques
 Travailleur industriel: 10 mg/kg - Travailleur professionnel: 10 mg/kg - Consommateur: 5 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Consommateur: 5 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS : 108-65-6
 Travailleur industriel: 796 mg/kg - Travailleur professionnel: 796 mg/kg - Consommateur: 320 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Travailleur industriel: 275 03 - Travailleur professionnel: 275 03 - Consommateur: 33 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Travailleur industriel: 550 03 - Travailleur professionnel: 550 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets locaux
 Consommateur: 36 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Toluene - CAS : 108-88-3
 Travailleur industriel: 384 mg/kg - Travailleur professionnel: 384 mg/kg - Consommateur: 226 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Travailleur industriel: 192 03 - Travailleur professionnel: 192 03 - Consommateur: 56.5 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Consommateur: 8.13 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

ethylbenzene - CAS : 100-41-4
 Travailleur industriel: 180 mg/kg - Travailleur professionnel: 180 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Travailleur industriel: 77 03 - Travailleur professionnel: 77 03 - Consommateur: 15 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Consommateur: 1.6 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Court terme, effets systémiques

isopropanol - CAS : 67-63-0
 Travailleur industriel: 888 mg/kg - Travailleur professionnel: 888 mg/kg - Consommateur: 319 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Travailleur industriel: 500 03 - Travailleur professionnel: 500 03 - Consommateur: 89 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Consommateur: 26 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Ethyl acetate - CAS : 141-78-6
 Travailleur industriel: 1468 03 - Travailleur professionnel: 1468 03 - Consommateur: 734 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets systémiques
 Travailleur industriel: 1468 03 - Travailleur professionnel: 1468 03 - Consommateur: 734 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets locaux
 Travailleur industriel: 63 mg/kg - Travailleur professionnel: 63 mg/kg - Consommateur: 37 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Travailleur industriel: 734 03 - Travailleur professionnel: 734 03 - Consommateur: 367 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Travailleur industriel: 734 03 - Travailleur professionnel: 734 03 - Consommateur: 367 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets locaux
 Consommateur: 4.5 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Valeurs limites d'exposition PNEC

n-butyl acetate - CAS : 123-86-4
 Cible: Eau douce - valeur: 0.18 mg/l
 Cible: Eau marine - valeur: 0.018 mg/l
 Cible: Intermittente des émissions - valeur: 0.36 mg/l
 Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 0.98 mg/kg
 Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.098 mg/kg
 Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 35.6 mg/l
 Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.09 mg/kg

xylene [4] - CAS : 1330-20-7
 Cible: Eau douce - valeur: 0.327 mg/l
 Cible: Eau marine - valeur: 0.327 mg/l
 Cible: Intermittente des émissions - valeur: 0.327 mg/l
 Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 12.46 mg/kg
 Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 12.46 mg/kg
 Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 6.58 mg/l

Fiche de données de sécurité

LTP225 SIVOGLOSS Perlato Lucido - Mother of Pearl Glossy Effect

	Cible: Terrain (agricole) - valeur: 2.31 mg/kg
isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0	Cible: Eau douce - valeur: 0.17 mg/l
	Cible: Eau marine - valeur: 0.017 mg/l
	Cible: Intermittente des émissions - valeur: 0.34 mg/l
	Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 200 mg/l
	Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 0.877 mg/kg
	Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.0877 mg/kg
	Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.0755 mg/kg
2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS : 108-65-6	Cible: Eau douce - valeur: 0.635 mg/l
	Cible: Eau marine - valeur: 0.0635 mg/l
	Cible: Intermittente des émissions - valeur: 6.35 mg/l
	Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 100 mg/l
	Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 3.29 mg/kg
	Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.329 mg/kg
	Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.29 mg/kg
Toluene - CAS : 108-88-3	Cible: Eau douce - valeur: 0.68 mg/l
	Cible: Eau marine - valeur: 0.68 mg/l
	Cible: Intermittente des émissions - valeur: 0.68 mg/l
	Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 16.39 mg/kg
	Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 16.39 mg/kg
	Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 13.61 mg/l
	Cible: Terrain (agricole) - valeur: 2.89 mg/kg
ethylbenzene - CAS : 100-41-4	Cible: Eau douce - valeur: 0.1 mg/l
	Cible: Eau marine - valeur: 0.01 mg/l
	Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 13.7 mg/kg
	Cible: Terrain (agricole) - valeur: 2.68 mg/kg
	Cible: Intermittente des émissions - valeur: 0.1 mg/l
	Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 6.58 mg/l
isopropanol - CAS : 67-63-0	Cible: Eau douce - valeur: 140.9 mg/l
	Cible: Eau marine - valeur: 140.9 mg/l
	Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 552 mg/kg
	Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 552 mg/kg
	Cible: Chaîne alimentaire - valeur: 160 mg/kg
	Cible: Terrain (agricole) - valeur: 28 mg/kg
	Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 2251 mg/l
Ethyl acetate - CAS : 141-78-6	Cible: Eau douce - valeur: 0.24 mg/l
	Cible: Eau marine - valeur: 0.02 mg/l
	Cible: Intermittente des émissions - valeur: 1.65 mg/l
	Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 650 mg/l
	Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 1.15 mg/kg
	Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.115 mg/kg
	Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.148 mg/kg
	Cible: Chaîne alimentaire - valeur: 200 mg/kg
Indicateurs Biologiques d'Exposition	
xylene [4] - CAS : 1330-20-7	valeur: 1.5 g/g - modérée: URINE - Indicateur biologique: Acide méthylhippurique dans l'urine - Période d'échantillonnage: Fin du tour
Toluene - CAS : 108-88-3	valeur: 0.02 mg/L - modérée: BLOOD - Indicateur biologique: Toluène dans le sang - Période d'échantillonnage: Fin du tour; fin de la semaine de travail
ethylbenzene - CAS : 100-41-4	valeur: 0.15 g/g - modérée: URINE - Indicateur biologique: Somme de l'acide mandélique dans l'urine et de l'acide phénylglyoxylique - Période d'échantillonnage: Fin du tour; fin de la semaine de travail
Contrôles d'ingénierie appropriés	
Aucun	
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle	
Protection des yeux :	
Lunettes avec protection latérale	
Protection de la peau :	
Porter des vêtements qui garantissent une protection totale pour la peau, par ex. en coton, caoutchouc, PVC ou viton.	
Protection des mains :	
Utiliser des gants de protection qui garantissent une protection totale, par ex. en PVC, néoprène ou caoutchouc.	
Protection respiratoire :	

Fiche de données de sécurité

LTP225 SIVOGLOSS Perlato Lucido - Mother of Pearl Glossy Effect

Utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires adéquat.

Risques thermiques :
Aucun

9. Propriétés physiques et chimiques

Aspect et couleur :	liquide blanc
Odeur :	typique
Seuil d'odeur :	N.D.
pH:	N.A.
Point de fusion/congélation :	N.D. °C
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition :	> 110 °C
Point éclair :	> 4 °C
Vitesse d'évaporation :	N.D.
Inflammation solides/gaz :	N.A.
Limite supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosion :	7.5% - 1.6% Vol. (n-butyl acetate)
Pression de vapeur :	N.D. (20 °C)
Densité des vapeurs:	> 1
Densité relative :	1.000 - 1.020
Hydrosolubilité:	partiel
Solubilité dans l'huile :	partiel
Coefficient de partage (n-octanol/eau) :	N.D.
Température d'auto-allumage :	> 300 °C
Température de décomposition :	N.D. °C
Viscosité :	N.D.

10. Stabilité et réactivité

Réactivité
Peut provoquer des réactions dangereuses (voir les paragraphes suivants).

Stabilité chimique
Peut provoquer des réactions dangereuses (voir les paragraphes suivants).

Risque de réactions dangereuses
Peut s'enflammer au contact d'acides minéraux oxydants, d'agents d'oxydation forts.

Conditions à éviter
Eviter l'accumulation des charges électrostatiques.

Matériaux incompatibles
Eviter le contact avec des matières comburantes : le produit pourrait s'enflammer.

Produits de décomposition dangereux
Aucun.

11. Données toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques

Informations toxicologiques concernant le produit :

SIVOGLOSS Perlato Lucido - Mother of Pearl Glossy Effect

- toxicité aiguë
Non classé
Pas de donnée disponible pour le produit
- corrosion cutanée/irritation cutanée
Le produit est classé: Skin Irrit. 2 H315
- lésions oculaires graves/irritation oculaire
Le produit est classé: Eye Irrit. 2A H319
- sensibilisation respiratoire ou cutanée
Non classé
Pas de donnée disponible pour le produit
- mutagénicité sur les cellules germinales
Non classé
Pas de donnée disponible pour le produit
- cancérogénicité
Non classé
Pas de donnée disponible pour le produit
- toxicité pour la reproduction
Le produit est classé: Repr. 2 H361
- toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique
Le produit est classé: STOT SE 3 H336
- toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée
Le produit est classé: STOT RE 2 H373
- danger par aspiration
Non classé

Fiche de données de sécurité

LTP225 SIVOGLOSS Perlato Lucido - Mother of Pearl Glossy Effect

Pas de donnée disponible pour le produit

Informations toxicologiques sur les substances principales se trouvant dans le produit :

n-butyl acetate - CAS : 123-86-4

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat > 10760 mg/kg - Source: OECD 423

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat > 23.4 mg/l - Durée: 4 h - Source: OECD 403

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 14000 mg/kg - Source: OECD 402

xylene [4] - CAS : 1330-20-7

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 3523 mg/kg

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Souris = 5627 mg/kg

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat = 6700 ppm - Durée: 4 h

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 5000 mg/kg

isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 13.4 g/kg - Source: OCSE 401

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Lapin = 4.76 g/kg

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat > 23.4 mg/l - Durée: 4 h - Source: OCSE 403

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 17.4 g/kg - Source: OCSE 402

2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS : 108-65-6

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat > 5000 mg/kg

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 5000 mg/kg

Toluene - CAS : 108-88-3

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 5580 mg/kg

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 5000 mg/kg

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat = 28.1 mg/l - Durée: 4 h - Source: OECD 403

b) corrosion cutanée/irritation cutanée:

Test: Irritant pour la peau - Voie: Peau - Espèces: Lapin = 500 mg/kg - Source: OECD 404 - Remarques: 24h

ethylbenzene - CAS : 100-41-4

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 3500 mg/kg

Test: LD50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat = 17.6 mg/l - Durée: 1 h

i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée:

Test: NOAEC - Voie: Inhalation - Espèces: Rat = 0.5 mg/l - Remarques: Ototoxicity

isopropanol - CAS : 67-63-0

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 5840 mg/kg

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin = 16.4 ml/kg

Ethyl acetate - CAS : 141-78-6

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 4934 mg/kg - Source: OCSE 401

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 20000 mg/kg

Substance(s) énumérée(s) dans le rapport du NTP sur les agents cancérogènes :

Aucune.

Substance(s) énumérée(s) dans les Monographies CIRC :

xylene [4] - Groupe 3

Toluene - Groupe 3

ethylbenzene - Groupe 2B

isopropanol - Groupe 3.

Substance(s) énumérée(s) comme cancérogène(s) OSHA :

Aucune.

Substance(s) énumérée(s) comme cancérogène(s) NIOSH :

Aucune.

12. Données écologiques

Écotoxicité

Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans l'environnement.

SIVOGLOSS Perlato Lucido - Mother of Pearl Glossy Effect

Non classé pour les dangers pour l'environnement

Pas de donnée disponible pour le produit

n-butyl acetate - CAS : 123-86-4

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 18 mg/l - Durée h: 96 - Remarques: OECD 203

Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 44 mg/l - Durée h: 48

Point final: EC50 - Espèces: Algues = 674 mg/l - Durée h: 72

xylene [4] - CAS : 1330-20-7

Fiche de données de sécurité

LTP225 SIVOGLOSS Perlato Lucido - Mother of Pearl Glossy Effect

- a) Toxicité aquatique aiguë:
 Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 2.6 mg/l - Durée h: 96
 Point final: EC50 - Espèces: Algues = 2.2 mg/l - Durée h: 72 - Remarques: OECD TG 201
 Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 1 mg/l - Durée h: 24 - Remarques: OECD TG 202
- b) Toxicité aquatique chronique:
 Point final: NOEC - Espèces: Poissons > 1.3 mg/l - Remarques: 56d
 Point final: NOEC - Espèces: Daphnia = 1.57 mg/l - Remarques: 21d
- isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0
- a) Toxicité aquatique aiguë:
 Point final: EC50 - Espèces: Algues = 397 mg/l - Durée h: 72 - Remarques: OCSE 201
 Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 24.6 mg/l - Durée h: 48 - Remarques: OCSE 202
 Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 16.6 mg/l - Durée h: 96 - Remarques: OCSE 203
- b) Toxicité aquatique chronique:
 Point final: NOEC - Espèces: Daphnia = 23.2 mg/l - Remarques: OCSE 201 (21d)
- 2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS : 108-65-6
- a) Toxicité aquatique aiguë:
 Point final: EC50 - Espèces: Algues > 1000 mg/l - Durée h: 96 - Remarques: OECD 201
 Point final: LC50 - Espèces: Poissons > 100 mg/l - Durée h: 96 - Remarques: OECD 203
 Point final: LC50 - Espèces: Daphnia > 500 mg/l - Durée h: 48
- b) Toxicité aquatique chronique:
 Point final: NOEC - Espèces: Poissons = 47.5 mg/l - Remarques: 14d OECD 204
 Point final: NOEC - Espèces: Daphnia > 100 mg/l - Remarques: 21d OECD 211
- Toluene - CAS : 108-88-3
- a) Toxicité aquatique aiguë:
 Point final: EC50 - Espèces: Algues = 134 mg/l - Durée h: 3
 Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 3.78 mg/l - Durée h: 48
 Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 5.5 mg/l - Durée h: 96
- b) Toxicité aquatique chronique:
 Point final: NOEC - Espèces: Algues = 10 mg/l - Durée h: 72
 Point final: NOEC - Espèces: Daphnia = 0.74 mg/l - Remarques: 7d
 Point final: NOEC - Espèces: Poissons = 1.39 mg/l - Remarques: 40d
- ethylbenzene - CAS : 100-41-4
- a) Toxicité aquatique aiguë:
 Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 1.8 mg/l - Durée h: 48
 Point final: EC50 - Espèces: Algues = 3.6 mg/l - Durée h: 96
 Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 4.2 mg/l - Durée h: 96
- b) Toxicité aquatique chronique:
 Point final: NOEC - Espèces: Daphnia = 0.96 mg/l - Remarques: 7 day
 Point final: NOEC - Espèces: Algues = 3.4 mg/l - Durée h: 96
- Ethyl acetate - CAS : 141-78-6
- a) Toxicité aquatique aiguë:
 Point final: LC50 - Espèces: Algues > 100 mg/l - Durée h: 72
 Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 165 mg/l - Durée h: 48
 Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 230 mg/l - Durée h: 96
- b) Toxicité aquatique chronique:
 Point final: NOEC - Espèces: Daphnia = 2.4 mg/l - Remarques: 21d
- Persistence et dégradation
- n-butyl acetate - CAS : 123-86-4
 Biodégradabilité: Rapidement dégradabile
- xylene [4] - CAS : 1330-20-7
 Biodégradabilité: Rapidement dégradabile
- isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0
 Biodégradabilité: Rapidement dégradabile
- 2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS : 108-65-6
 Biodégradabilité: Rapidement dégradabile - Durée h: 28D - %: 83 - Remarques: OECD 301F
- Toluene - CAS : 108-88-3
 Biodégradabilité: Rapidement dégradabile
- ethylbenzene - CAS : 100-41-4
 Biodégradabilité: Rapidement dégradabile - Durée h: 28D - %: 70-80
- isopropanol - CAS : 67-63-0
 Biodégradabilité: Rapidement dégradabile
- Ethyl acetate - CAS : 141-78-6
 Biodégradabilité: Rapidement dégradabile - Durée h: 28D - %: 70
- Potentiel de bioaccumulation
 N.A.
- Mobilité dans le sol
 N.A.
- Autres effets nocifs
 Aucun

Fiche de données de sécurité

LTP225 SIVOGLOSS Perlato Lucido - Mother of Pearl Glossy Effect

13. Données sur l'élimination

Manipulation sécuritaire et méthodes d'élimination

Récupérer si possible. Envoyer à des usines de traitement autorisées ou à l'incinération dans des conditions contrôlées.
Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en vigueur.

14. Informations relatives au transport



Numéro ONU	
Numéro TDG:	UN1263
ADR-UN Number:	1263
DOT number:	UN1263
IATA-UN Number:	1263
IMDG-UN Number:	1263
Désignation officielle de transport de l'ONU	
TDG-Nom de transport:	PAINT
ADR-Shipping Name:	PAINT
DOT-Shipping Name:	Paint including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base or Paint related material including paint thinning, drying, removing, or reducing compound
IATA-Shipping Name:	PAINT
IMDG-Shipping Name:	PAINT
Classe de danger relative au transport	
TDG Classe:	3
ADR-Class:	3
DOT Hazard Class:	3
ADR - Numéro d'identification du danger :	33
IATA-Class:	3
IATA-Label:	3
IMDG-Class:	3
Groupe d'emballage	
TDG Groupe d'emballage:	II
ADR-Packing Group:	II
DOT Packing group:	II
IATA-Packing group:	II
IMDG-Packing group:	II
Dangers environnementaux	
ADR - Polluant environnemental :	Non
IMDG-Marine pollutant:	no
Transport en vrac (conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC)	
N.A.	
Précautions spéciales concernant le transport ou le déplacement	
Ferroviaire (RID) :	3
TDG Dispositions spéciales:	59,142
DOT Special provisions:	149, 367, 383, B52, B131, IB2, T4, TP1, TP8, TP28
ADR-Subsidiary risks:	-
ADR - S.P. :	163 367 640D 650
ADR-Catégorie de transport (Code de restriction en tunnels):	2 (D/E)
IATA-Passenger Aircraft:	353
IATA-Subsidiary risks:	-
IATA-Cargo Aircraft:	364
IATA-S.P.:	A3 A72 A192
IATA-ERG:	3L
IMDG-EmS:	F-E , S-E
IMDG-Subsidiary risks:	-
IMDG-Stowage and handling:	Category B
IMDG-Segregation:	-

15. Informations sur la réglementation

Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement applicable au produit en question

Cette Fiche de données de sécurité a été préparée conformément au règlement Hazardous Products Regulations (HPR) - WHMIS 2015.

Fiche de données de sécurité

LTP225 SIVOGLOSS Perlato Lucido - Mother of Pearl Glossy Effect

INRP - Inventaire National des Rejets de Polluants
Substances énumérées dans le NPRI:
n-butyl acetate est énuméré dans le NPRI Partie 5
xylene [4] est énuméré dans le NPRI Partie 5
2-methoxy-1-methylethyl acetate est énuméré dans le NPRI Partie 5
Toluene est énuméré dans le NPRI Partie 5
ethylbenzene est énuméré dans le NPRI Partie 1, Groupe A
isopropanol est énuméré dans le NPRI Partie 5
Ethyl acetate est énuméré dans le NPRI Partie 5.

Inventaire DSL - Liste des Substances Domestiques
Tous les composants sont énumérés dans le DSL..

Inventaire NDSL - Liste des Substances Non Domestiques
Aucune substance énumérée

Inventaire TSCA
Tous les composants sont énumérés dans l'inventaire TSCA.

Substances énumérées dans le TSCA:
n-butyl acetate est énuméré dans le TSCA Section 8b
xylene [4] est énuméré dans le TSCA Section 8b
isobutyl acetate [2] est énuméré dans le TSCA Section 8b
2-methoxy-1-methylethyl acetate est énuméré dans le TSCA Section 8a - PAIR, Section 8b, Section 8d HSDR
Toluene est énuméré dans le TSCA Section 8b, Section 8d HSDR, Section 8a - CAIR
ethylbenzene est énuméré dans le TSCA Section 8b, Section 8d HSDR
isopropanol est énuméré dans le TSCA Section 8b, Section 8d HSDR
Ethyl acetate est énuméré dans le TSCA Section 8b.

États-Unis - Réglementations fédérales

SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act
Section 302 - Substances extrêmement dangereuses : Aucune substance énumérée.
Section 304 - Substances dangereuses : n-butyl acetate, xylene [4], isobutyl acetate [2], Toluene, ethylbenzene, Ethyl acetate.
Section 313 - Liste des produits chimiques toxiques : xylene [4], Toluene, ethylbenzene, isopropanol.

CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act
Substances énumérées dans le CERCLA : n-butyl acetate - Quantité à déclarer : 5000 livres
xylene [4] - Quantité à déclarer : 100 livres
isobutyl acetate [2] - Quantité à déclarer : 5000 livres
Toluene - Quantité à déclarer : 1000 livres
ethylbenzene - Quantité à déclarer : 1000 livres
Ethyl acetate - Quantité à déclarer : 5000 livres.
Quantité à déclarer pour le mélange : 950.7962919 livres.

CAA - Clean Air Act
Substances énumérées dans le CAA :
n-butyl acetate est énuméré dans le CAA Section 111
xylene [4] est énuméré dans le CAA Section 111, Section 112(b) - HAP, Section 112(b) - HON
isobutyl acetate [2] est énuméré dans le CAA Section 111
Toluene est énuméré dans le CAA Section 111, Section 112(b) - HAP, Section 112(b) - HON
ethylbenzene est énuméré dans le CAA Section 111, Section 112(b) - HAP, Section 112(b) - HON
isopropanol est énuméré dans le CAA Section 111
Ethyl acetate est énuméré dans le CAA Section 111.

CWA - Clean Water Act
Substances énumérées dans le CWA :
n-butyl acetate est énuméré dans le CWA Section 304, Section 311
xylene [4] est énuméré dans le CWA Section 304, Section 311
isobutyl acetate [2] est énuméré dans le CWA Section 311
Toluene est énuméré dans le CWA Section 304, Section 307, Section 311,
ethylbenzene est énuméré dans le CWA Section 304, Section 307, Section 311,
isopropanol est énuméré dans le CWA Section 304
Ethyl acetate est énuméré dans le CWA Section 304.

États-Unis - Réglementations spécifiques des états :

California Proposition 65
Substances énumérées dans California Proposition 65 :
Toluene - Classé toxique pour la reproduction
ethylbenzene - Classé cancérigène.

Massachusetts Right to know
Substances énumérées dans Massachusetts Right to know :
n-butyl acetate
xylene [4]
isobutyl acetate [2]
Toluene

Fiche de données de sécurité

LTP225 SIVOGLOSS Perlato Lucido - Mother of Pearl Glossy Effect

ethylbenzene
isopropanol
Ethyl acetate.
New Jersey Right to know
Substances énumérées dans New Jersey Right to know :
n-butyl acetate
xylene [4]
isobutyl acetate [2]
Toluene
ethylbenzene
isopropanol
Ethyl acetate.
Pennsylvania Right to know
Substances énumérées dans Pennsylvania Right to know :
n-butyl acetate
xylene [4]
isobutyl acetate [2]
Toluene
ethylbenzene
isopropanol
Ethyl acetate.

Composés Organiques Volatils - COV = 42.43 %
Composés Organiques Volatils - COV = 437.00 g/l
Substances volatiles CMR = 0.01 %
Carbone organique - C = 0.31

16. Autres informations

Texte des phrases cités à la section 3 :

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H312 Nocif par contact cutané.
H332 Nocif par inhalation.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Fiche de données de sécurité du 10/10/2019, révision 1

Avertissement légal:

Les informations contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances à la date reportée ci-dessus. Les informations se réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas une garantie de qualité spécifique. Les informations concernent un Cette fiche signalétique annule et remplace toute édition antérieure.

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
CAS: Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société Chimique Américaine).
CLP: Classification, Étiquetage, Emballage.
DNEL: Niveau dérivé sans effet.
EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.
GHS: Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.
HMIS: Hazardous Materials Identification System
IARC: International Agency for Research on Cancer
IATA: Association internationale du transport aérien.
IATA-DGR: Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par l'"Association internationale du transport aérien" (IATA).
ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale.
ICAO-TI: Instructions techniques par l'"Organisation de l'aviation civile internationale" (OACI).
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses.
INCI: Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques.
KSt: Coefficient d'explosion.
LC50: Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée.
LD50: Dose létale pour 50 pour cent de la population testée.
NFPA: National Fire Protection Association
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health
NTP: National Toxicology Program

Fiche de données de sécurité

LTP225 SIVOGLOSS Perlato Lucido - Mother of Pearl Glossy Effect

OSHA:	Occupational Safety and Health Administration
PNEC:	Concentration prévue sans effets.
RID:	Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.
STEL:	Limite d'exposition à court terme.
STOT:	Toxicité spécifique pour certains organes cibles.
TLV:	Valeur de seuil limite.
TWA:	Moyenne pondérée dans le temps