

Aventos HK-S

Modèle 20K2B00

Hauteur de porte (mm)	Poids min.	Poids max.
400	0,6	1,3
370	0,6	1,4
340	0,6	1,5
310	0,7	1,6
280	0,8	1,8
250	0,9	2,0
220	1,0	2,3
190	1,2	2,6
160	1,4	3,1
150	1,5	3,3

Poids de la porte: min. 0,6 kg - max. 3,3 kg
Pour une application sur 2 côtés

Modèle 20K2C00

Hauteur de porte (mm)	Poids min.	Poids max.
400	1,0	2,5
370	1,1	2,7
340	1,2	2,9
310	1,3	3,2
280	1,4	3,6
250	1,6	4,0
220	1,8	4,5
190	2,1	5,3
160	2,5	6,3
150	2,7	6,7

Poids de la porte: min. 1 kg - max. 6,7 kg
Pour une application sur 2 côtés

Modèle 20K2E00

Hauteur de porte (mm)	Poids min.	Poids max.
400	2,4	5,1
370	2,6	5,5
340	2,8	6,0
310	3,1	6,6
280	3,4	7,3
250	3,8	8,2
220	4,4	9,3
190	5,1	10,7
160	6,0	12,8
150	6,4	13,6

Poids de la porte: min. 2,4 kg - max. 13,6 kg
Pour une application sur 2 côtés