

SLIDING DOOR SYSTEM PLANNER

PLANIFICATEUR POUR SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES

Measure door opening and determine number of panels that will be used. If two panels are to be used, they can be set up as bi-parting or by-passing doors.

Mesurer l'ouverture de la porte et déterminer le nombre de panneaux nécessaires. Si deux panneaux suffisent, ils peuvent être installés pour former porte double à panneaux opposés ou à panneaux qui se chevauchent.

Single and Bi-Parting Porte simple et double

Box or Round Rail

Select rail based on side or overhead mount.

Rail length equals 2 x opening width.

Rail carré ou rond

Choisir le rail en fonction du montage : au mur ou au plafond.
La longueur du rail doit correspondre au double (2 x) de la largeur de l'ouverture.

Rail Brackets (if needed)

Select brackets based on rail type and door thickness.

Number of brackets equals rail length / 2 + 1.

Supports de rail (si nécessaire)

Choisir les supports en fonction du type de rail et de l'épaisseur de la porte.

Nombre de supports requis = (longueur du rail / 2) + 1.

Hangers

Select hangers based on track type and door thickness.

Chariots de roulement

Choisir les chariots en fonction du type de rail et de l'épaisseur de la porte.

Door Guides

For single doors: 1 guide located at jamb.

For bi-parting doors: 2 guides located at each jamb.

Guides de portes

Porte simple : 1 guide placé au montant.

Porte double : 2 guides (1 à chaque montant).

Jamb Latches

For single doors: 1 jamb latch required.

For bi-parting doors: 2 jamb latches required.

Verrous de montant

Porte simple : 1 verrou de montant requis.

Porte double : 2 verrous de montant requis.

End Caps

2 end caps required.

Embouts de rail

2 embouts de rail requis.

Stay Rollers

Guides fixes à roulette

Door Bumpers / Stops

Butées / butoirs de porte

Rail Flashing (if needed)

Solin pour le rail (si nécessaire)

By-passing Portes coulissantes

Box or Round Rail

Select rail based on side or overhead mount.

Rail length equals 1.5 x opening width.

Rail carré ou rond

Choisir le rail en fonction du montage : au mur ou au plafond.
La longueur du rail doit correspondre à 1,5 fois la largeur de l'ouverture (x 1,5).

Double Rail Brackets

Select brackets based on rail type and door thickness.

Number of brackets equals rail length / 2 + 1.

Doubles supports de rail

Choisir les supports en fonction du type de rail et de l'épaisseur de la porte.

Nombre de supports requis = (longueur du rail / 2) + 1.

Hangers

Select hangers based on track type and door thickness.

Chariots de roulement

Choisir les chariots en fonction du type de rail et de l'épaisseur de la porte.

Door Guides

2 double door guides required.

Guides de portes

2 guide de porte double.

Jamb Latches

2 jamb latches required.

Verrous de montant

2 verrous de montant requis.

End Caps

4 end caps required.

Embouts de rail

4 embouts de rail requis.

Stay Rollers

Guides fixes à roulettes

Door Bumpers / Stops

Butées / butoirs de porte

Rail Flashing (if needed)

Solin pour le rail (si nécessaire)
