

La rondelle d'éclairage la plus polyvalente sur le marché!

CCT (K) simple ou interrupteur sélectionnable à trois choix de CCT (K)


La rondelle d'éclairage la plus polyvalente sur le marché. Caractérisée par un dissipateur thermique d'aluminium de qualité, une plaque au fini magnétique, une forme mince ainsi que la capacité à se brancher rapidement au corps de la rondelle d'éclairage afin de faciliter l'installation.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- CCT simple (3000 K ou 4000 K) ou interrupteur sélectionnable permettant de choisir entre 3000 K, 4000 K, ou 5000 K grâce à un seul produit
- Branchement rapide au corps du luminaire à l'aide d'un câble d'alimentation de 2 m (78 3/4")
- Installation encastrée
- Intensité variable, performance et durée de vie de la DEL supérieures
- Plaque au fini magnétique amovible
- Le dissipateur de chaleur en aluminium crée très peu d'émission de chaleur.
- Lentilles de verre givrées, portée conviviale de 360°

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tension : 24 V cc
- Watts : 2,7 W
- Flux lumineux : 175 lm
- Index de rendu des couleurs : CRI 90
- Produit : 11,1 mm (7/16") H x 63,5 mm (2 1/2") Ø



No.	Fini	Température de couleur (K)
P0011222000010	Aluminium	3000 blanc chaud
P0011222000900	Noir	
P0011222000174	Chrome	
P0011222000030	Blanc	4000 blanc neutre
P0011242000010	Aluminium	
P0011242000900	Noir	
P0011242000174	Chrome	5000 blanc froid
P0011242000030	Blanc	
P0013002000010	Aluminium	
P0013002000900	Noir	
P0013002000174	Chrome	
P0013002000030	Blanc	



Inclus : rondelle à DEL, plaque frontale magnétique, câble d'alimentation de 78 3/4" (2 m) avec connecteur Micro24, CCT simple ou sélectionnable pour permettre de changer de couleur kelvin.

