



Description du produit

La barre de redressement et de renforcement DP-300 est une tige filetée réglable qui sert à renforcer les portes en bois hautes et à résister à la déformation. Elle convient parfaitement pour les portes visibles des deux côtés qui nécessitent une stabilité et un renforcement supplémentaires. Pour les applications telles que les environnements humides et climatiques en constante évolution et les portes à finition épaisse sur une face, comme les portes stratifiées ou peintes.

Produit no.	Hauteur de porte	Longueur de la tige	▶	Caractéristiques
89DP1730	1900 à 2100 mm (74-3/4 à 82-5/8 po)	1730 mm (68-1/8 po)		Entièrement dissimulée dans une porte en bois d'au moins 33 mm (1 5/16 po) d'épaisseur Fabriquer la porte en deux parties : une partie plus épaisse d'au moins 27 mm (1 1/16 po) d'épaisseur avec une rainure et une seconde partie de recouvrement décoratif pour recouvrir la quincaillerie Réglage d'une extrémité généralement à l'extrémité supérieure de la porte Choisissez parmi quatre tailles pour différentes plages de hauteur de porte
89DP1930	2100 à 2300 mm (82-5/8 à 90-1/2 po)	1930 mm (76 po)		
89DP2130	2300 à 2500 mm (90-1/2 à 98-3/8 po)	2130 mm (83-7/8 po)		
89DP2330	2500 à 2700 mm (98-3/8 à 106 po)	2330 mm (91-3/4 po)		

