

UNICOLOR - LAC400

Colorant blanc à base de solvant

Rev. 0 del 13/02/2024

CHAMPS D'UTILISATION

Peinture de produits en bois pour intérieurs : ameublement et accessoires, meubles, portes, objets tournés, chaises, etc.

Pour colorer différents types de bois, plaqués et massifs.

Convient pour la nuance des primaires et finitions nitro et en faibles pourcentages (max. 1%) de polyuréthanes.

Application sur des produits destinés à un usage intérieur



PROPRIÉTÉS

Le produit **UNICOLOR - LAC400** est constitué d'une solution concentrée de colorant acide à complexe métallique. Il est possible de diluer le LAC400 jusqu'à 1:10 avec des solvants tels que l'acétone, tous types d'alcools, des diluants nitro et des glycols.

A utiliser, pour obtenir la couleur souhaitée, en combinaison avec la série MAKOLOR MIX - LAM 4xx.

La pénétration particulière de ce colorant dans les fibres du bois confère une excellente uniformité de couleur ainsi qu'une grande brillance.

APPLICATION

Le produit **UNICOLOR - LAC400** est une lasure concentrée à base de solvant adaptée aux applications sur différents types de bois (bois tendres, bois durs, bois à pores ouverts). En ajoutant un liant approprié, il est possible d'obtenir : des teintures en spray, des teintures en spray et au chiffon, des teintures au pinceau, des teintures au rouleau et des teintures par immersion.

REMARQUE

Une exposition prolongée du produit à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C, des changements brusques de température et un stockage très long peuvent provoquer la formation de sédiments. Dans ce cas, nous recommandons de filtrer le produit avant de l'utiliser.

Normalement, ces cristallisations n'affectent pas de manière significative la concentration du colorant. Comme décrit ci-dessus, il est conseillé de conserver le produit à l'abri des sources de chaleur et du gel, et d'éviter un vieillissement supérieur à 24 mois.

ENTREPOSAGE

Conserver le produit entre 5 et 30 degrés.

Le produit, conservé dans son emballage d'origine bien fermé, de préférence à une température comprise entre 10 et 30°C, a une durée de conservation de 24 mois.

IMPORTANT

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les résultats moyens obtenus dans nos laboratoires et sont au meilleur de nos expériences. Cependant, le résultat de la peinture étant influencé par des éléments qui ne dépendent pas de nos décisions et hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être assumée par notre entreprise quant au résultat résultant de l'utilisation de nos produits. L'utilisateur doit s'assurer que le produit correspond à ses besoins, qu'il est adapté à ses systèmes et à ses conditions spécifiques d'utilisation.

LES DONNÉES REPORTÉES DANS CETTE FICHE SONT DÉTERMINÉES À 20° ET 70% H.R.

SIVAM COATINGS SPA

Via Monviso 10 | 20008 Bareggio (MI) Italy | T +39 02 903041 | F +39 02 9014289

SEDE LEGALE Via Chiosetto 18 | 20122 Milano Italy | T +39 02 903041 | F +39 02 9014289

R.E.A. della C.C.I.A.A. Milano 1186707 | Registro Imprese Milano n. 246901 | Capitale Sociale € 1.600.000 i.v. | P.IVA IT 07867800 158

sivam.it

Member of CISQ Federation

