

Fiche de données de sécurité



LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

Fiche de données de sécurité du 3/1/2024, révision 2

1. Identification

Identificateur de produit SGH

Identification du mélange :

Dénomination commerciale : ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

Autres moyens d'identification

Code commercial : LFE425

Usage recommandé et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée :

Usages industriels et professionnels (SU3 - SU22)

Vernis pour bois

Identificateur du fournisseur initial

Fournisseur :

SIVAM Coatings S.p.A - Via Monviso, 10 - 20010 BAREGGIO (MI) - Tel. +39 02 90304.1

Importateur:

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware Ltd.

7900 Henri-Bourassa Blvd. W.

Montreal, Quebec, Canada, H4S 1V4

Tel :+1-800-361-6000

Emergency phone number for Canada: Canutec (613) 996-6666

Distributeur:

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware Ltd.

7900 Henri-Bourassa Blvd. W.

Montreal, Quebec, Canada, H4S 1V4

Tel :+1-800-361-6000

Emergency phone number for Canada: Canutec (613) 996-6666

Personne chargée de la fiche signalétique :

msds@sivam.it

Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence

SIVAM Coatings S.p.A - Tel. +39 02 90304.1 (Lundi - Vendredi 8.00 - 15.00)

Centre antipoison - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. +39 02 66101029 (24 h)

2. Identification des dangers

Classification du produit dangereux

⚠ Danger, Flam. Liq. 2, Liquide et vapeurs très inflammables.

⚠ Attention, Skin Irrit. 2, Provoque une irritation cutanée.

⚠ Attention, Eye Irrit. 2A, Provoque une sévère irritation des yeux.

⚠ Attention, Skin Sens. 1, Peut provoquer une allergie cutanée.

⚠ Attention, Repr. 2, Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

⚠ Attention, STOT SE 3, Peut provoquer somnolence ou vertiges.

⚠ Attention, STOT RE 2, Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Aquatic Chronic 3, Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence

Pictogrammes de danger:



Danger

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

Mentions de danger:

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence:

- P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
- P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241 Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage/...] antidéflagrant.
- P242 Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.
- P243 Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.
- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264 Se laver ... Soigneusement après manipulation.
- P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/...
- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
- P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P314 Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise.
- P321 Un traitement spécifique est urgent (voir ... Sur cette étiquette).
- P332+P313 En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
- P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
- P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
- P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser... pour l'extinction.
- P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P405 Garder sous clef.
- P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.

Dispositions spéciales

Aucune

Autres dangers

Aucun

Ingrédient(s) ayant une toxicité aiguë inconnue

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients

Substances

N.A.

Mélanges

Composants dangereux au sens du règlement SIMDUT 2015 et classification connexes:

Qté	Nom	Numéro d'identif.	Classification
>= 10% - < 30%	Toluene	Numéro : 601-021-00-3 Index : CAS : 108-88-3 EC : 203-625-9 REACH N° : 01-2119471310-51	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ B.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ A.7/2 Repr. 2 H361 ⚠ A.10/1 Asp. Tox. 1 H304 ⚠ A.9/2 STOT RE 2 H373 ⚠ A.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H336
>= 7% - < 13%	xylene [4]	Numéro : 601-022-00-9 Index : CAS : 1330-20-7 EC : 215-535-7 REACH N° : 01-2119488216-32	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ B.6/3 Flam. Liq. 3 H226 CAN-HAE/C3 Aquatic Chronic 3 H412 ⚠ A.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312 ⚠ A.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 ⚠ A.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H335 ⚠ A.9/2 STOT RE 2 H373 ⚠ A.10/1 Asp. Tox. 1 H304
>= 7% - < 13%	isobutyl acetate [2]	Numéro : 607-026-00-7 Index : CAS : 110-19-0 EC : 203-745-1 REACH N° : 01-2119488971-22	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ B.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H336
>= 7% - < 13%	n-butyl acetate	Numéro : 607-025-00-1 Index : CAS : 123-86-4 EC : 204-658-1 REACH N° : 01-2119485493-29	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ B.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H336
>= 3% - < 7%	Butanone; Methyl ethyl ketone	Numéro : 606-002-00-3 Index : CAS : 78-93-3 EC : 201-159-0 REACH N° : 01-2119457290-43	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ B.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ A.3/2A Eye Irrit. 2A H319 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H336
>= 1% - < 5%	ethylbenzene	Numéro : 601-023-00-4 Index : CAS : 100-41-4 EC : 202-849-4	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ B.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ A.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 ⚠ A.9/2 STOT RE 2 H373 ⚠ A.10/1 Asp. Tox. 1 H304

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

		REACH N° : 01-2119489370-35	CAN-HAE/C3 Aquatic Chronic 3 H412
>= 1% - < 5%	2-methylpropan-1-ol	Numéro Index : CAS : EC : REACH N° : 603-108-00-1 78-83-1 201-148-0 01-2119484609-23	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ B.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H335 ⚠ A.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ A.3/1 Eye Dam. 1 H318 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H336
>= 0.5% - < 1.5%	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Numéro Index : CAS : EC : REACH N° : 607-195-00-7 108-65-6 203-603-9 01-2119475791-29	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ B.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H336
>= 0.5% - < 1.5%	Ethyl acetate	Numéro Index : CAS : EC : REACH N° : 607-022-00-5 141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ B.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ A.3/2A Eye Irrit. 2A H319 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H336
>= 0.1% - < 1%	Hydroxyphenyl-benzotriazole derivatives EC No. 400-830-67 (CAS 104810-47-1 + CAS 104810-48-2)	Numéro Index : EC : REACH N° : 607-176-00-3 400-830-7 01-0000015075-76	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ A.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 ⚠ CAN-HAE/C2 Aquatic Chronic 2 H411
>= 0.1% - < 1%	methyl 2-methylprop-2-enoate	Numéro Index : CAS : EC : REACH N° : 607-035-00-6 80-62-6 201-297-1 01-2119452498-28	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ A.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 ⚠ B.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ A.8/3 STOT SE 3 H335 ⚠ A.2/2 Skin Irrit. 2 H315
>= 0.1% - < 1%	Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate (CAS 41556-26-7 + CAS 82919-37-7)	CAS : EC : REACH N° : 1065336-91-5 915-687-0 01-2119491304-40	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ A.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 ⚠ A.7/2 Repr. 2 H361 ⚠ CAN-HAE/A1 Aquatic Acute 1 H400 ⚠ CAN-HAE/C1 Aquatic Chronic 1 H410
8 ppm	Decamethylcyclopentasiloxane (D5)	CAS : EC : REACH N° : 541-02-6 208-764-9 01-2119511367	Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au SIMDUT 2015.

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

		-43		
5 ppm	Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)	CAS :	540-97-6	Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au SIMDUT 2015.
		EC :	208-762-8	
		REACH N° :	01-2119517435-42	
5 ppm	octamethylcyclotetrasiloxane (D4)	Numéro	014-018-00-1	⚠ B.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ A.7/2 Repr. 2 H361 CAN-HAE/C4 Aquatic Chronic 4 H413
		Index :		
		CAS :	556-67-2	
		EC :	209-136-7	
		REACH N° :	01-2119529238-36	

La concentration réelle est retenue en tant que secret industriel.

La concentration réelle est retenue en tant que secret industriel.

4. Premiers soins

Description des premiers soins nécessaires

En cas de contact avec la peau :

Enlever immédiatement les vêtements contaminés.

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer de manière sûre.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau abondante et au savon.

En cas de contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer à l'eau pendant une durée suffisante et en tenant les paupières ouvertes, puis consulter immédiatement un ophtalmologue.

Protéger l'œil indemne.

En cas d'ingestion :

NE PAS faire vomir.

En cas d'inhalation :

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au chaud et au repos.

Symptômes/effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Aucun

Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

En cas d'incident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer, si possible, les instructions pour l'utilisation ou la fiche signalétique).

Traitement :

Aucun

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Agents extincteurs appropriés et inappropriés

Moyens d'extinction appropriés :

En cas d'incendie: Utiliser... pour l'extinction.

Moyens d'extinction qui ne doivent pas être utilisés :

Aucun en particulier.

Dangers spécifiques du produit dangereux

Ne pas inhaler les gaz produits par l'explosion et la combustion.

La combustion produit de la fumée lourde.

Produits de combustion dangereux :

Aucun

Propriétés explosives : N.D. in volume

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

Propriétés comburantes : N.D.

Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

Utiliser des appareils respiratoires adaptés.

Recueillir séparément l'eau contaminée utilisée pour éteindre l'incendie. Ne pas la déverser dans le réseau des eaux usées.

Si cela est faisable d'un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat les conteneurs non endommagés.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Porter les dispositifs de protection individuelle.

Éliminer toute source d'ignition.

Emmener les personnes en lieu sûr.

Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Laver à l'eau abondante.

7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Éviter le contact avec la peau et les yeux, l'inhalation de vapeurs et brouillards.

Manipuler ou ouvrir la boîte avec la plus grande prudence.

Dans les locaux habités ne pas utiliser sur de grandes surfaces.

Ne pas utiliser de contenants vides avant de les avoir nettoyés.

Avant les opérations de transfert, s'assurer que les contenants ne contiennent pas de matériaux résiduels incompatibles.

Voir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés.

Recommandations générales sur l'hygiène du travail:

Les vêtements contaminés doivent être remplacés avant d'accéder aux zones de repas.

Ne pas manger et ne pas boire pendant le travail.

Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

Conserver dans des locaux toujours bien aérés.

Conserver à distance de flammes libres, d'étincelles et de sources de chaleur. Éviter l'exposition directe au soleil.

Éviter l'accumulation de charge électrostatique.

Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.

Matières incompatibles :

Aucune en particulier.

Indication pour les locaux :

Frais et bien aérés.

Installation électrique de secours.

Température de stockage :

Conserver à température ambiante.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Toluene - CAS : 108-88-3

UE - TWA(8 h): 192 mg/m³, 50 ppm - STEL: 384 mg/m³, 100 ppm - Remarques: Skin

ACGIH - TWA(8 h): 20 ppm - Remarques: OTO; A4; BEI - CNS, visual & hearing impair; female repro system eff; pregnancy loss

xylene [4] - CAS : 1330-20-7

UE - TWA(8 h): 221 mg/m³, 50 ppm - STEL: 442 mg/m³, 100 ppm - Remarques: Skin

ACGIH - TWA(8 h): 20 ppm - Remarques: A4, BEI - URT and eye irr; hematologic eff; CNS impair

isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0

ACGIH - TWA(8 h): 50 ppm - STEL: 150 ppm - Remarques: Eye and URT irr

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

UE - TWA(8 h): 241 mg/m³, 50 ppm - STEL: 723 mg/m³, 150 ppm
 n-butyl acetate - CAS : 123-86-4
 ACGIH - TWA(8 h): 50 ppm - STEL: 150 ppm - Remarques: Eye and URT irr
 UE - TWA(8 h): 241 mg/m³, 50 ppm - STEL: 723 mg/m³, 150 ppm
 Butanone; Methyl ethyl ketone - CAS : 78-93-3
 UE - TWA(8 h): 600 mg/m³, 200 ppm - STEL: 900 mg/m³, 300 ppm
 ACGIH - TWA(8 h): 200 ppm - STEL: 300 ppm - Remarques: BEI - URT irr, CNS and
 PNS impair
 ethylbenzene - CAS : 100-41-4
 UE - TWA(8 h): 442 mg/m³, 100 ppm - STEL: 884 mg/m³, 200 ppm - Remarques: Skin
 ACGIH - TWA(8 h): 20 ppm - Remarques: OTO; A3, BEI - URT & eye irr; ototoxicity;
 kidney eff; CNS impair
 2-methylpropan-1-ol - CAS : 78-83-1
 ACGIH - TWA(8 h): 50 ppm - Remarques: Skin and eye irr
 2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS : 108-65-6
 UE - TWA(8 h): 275 mg/m³, 50 ppm - STEL: 550 mg/m³, 100 ppm - Remarques: Skin
 TLV TWA - 275 mg/m³ - 50 ppm
 TLV STEL - 550 mg/m³ - 100 ppm
 Ethyl acetate - CAS : 141-78-6
 ACGIH - TWA(8 h): 400 ppm - Remarques: URT and eye irr
 UE - TWA(8 h): 734 mg/m³, 200 ppm - STEL: 1468 mg/m³, 400 ppm
 methyl 2-methylprop-2-enoate - CAS : 80-62-6
 UE - TWA(8 h): 50 ppm - STEL: 100 ppm
 ACGIH - TWA(8 h): 50 ppm - STEL: 100 ppm - Remarques: DSEN, A4 - URT and eye
 irr, body weight eff, pulm edema
 Decamethylcyclopentasiloxane (D5) - CAS : 541-02-6
 ACGIH - TWA(8 h): 10 ppm
 octamethylcyclotetrasiloxane (D4) - CAS : 556-67-2
 ACGIH - TWA(8 h): 123 mg/m³, 10 ppm
 Valeurs limites d'exposition DNEL
 Toluene - CAS : 108-88-3
 Travailleur industriel: 384 mg/kg - Travailleur professionnel: 384 mg/kg - Consommateur:
 226 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Travailleur industriel: 192 03 - Travailleur professionnel: 192 03 - Consommateur: 56.5 03
 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Consommateur: 8.13 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets
 systémiques
 xylene [4] - CAS : 1330-20-7
 Travailleur industriel: 289 03 - Travailleur professionnel: 289 03 - Consommateur: 174 03
 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets systémiques
 Travailleur industriel: 77 03 - Travailleur professionnel: 77 03 - Consommateur: 14.8 03 -
 Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Travailleur industriel: 180 mg/kg - Travailleur professionnel: 180 mg/kg - Consommateur:
 108 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Consommateur: 1.6 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets
 systémiques
 isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0
 Travailleur industriel: 300 03 - Travailleur professionnel: 300 03 - Consommateur: 35.7 03
 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Travailleur industriel: 600 03 - Travailleur professionnel: 600 03 - Consommateur: 300 03
 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets systémiques
 Travailleur industriel: 10 mg/kg - Travailleur professionnel: 10 mg/kg - Consommateur: 5
 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Consommateur: 5 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets
 systémiques
 n-butyl acetate - CAS : 123-86-4

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

- Travailleur industriel: 300 03 - Travailleur professionnel: 300 03 - Consommateur: 35.7 03
- Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
- Travailleur industriel: 300 03 - Travailleur professionnel: 300 03 - Consommateur: 35.7 03
- Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets locaux
- Travailleur industriel: 11 mg/kg - Travailleur professionnel: 11 mg/kg - Consommateur: 6 mg/kg
- Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
- Consommateur: 2 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
- Butanone; Methyl ethyl ketone - CAS : 78-93-3
- Travailleur industriel: 1161 mg/kg - Travailleur professionnel: 1161 mg/kg - Consommateur: 412 mg/kg
- Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
- Travailleur industriel: 600 03 - Travailleur professionnel: 600 03 - Consommateur: 106 03
- Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
- Consommateur: 31 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
- ethylbenzene - CAS : 100-41-4
- Travailleur industriel: 180 mg/kg - Travailleur professionnel: 180 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine
- Fréquence: Long terme, effets systémiques
- Travailleur industriel: 77 03 - Travailleur professionnel: 77 03 - Consommateur: 15 03
- Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
- Consommateur: 1.6 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Court terme, effets systémiques
- 2-methylpropan-1-ol - CAS : 78-83-1
- Travailleur industriel: 310 03 - Travailleur professionnel: 310 03 - Consommateur: 55 03
- Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets locaux
- 2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS : 108-65-6
- Travailleur industriel: 796 mg/kg - Travailleur professionnel: 796 mg/kg - Consommateur: 320 mg/kg
- Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
- Travailleur industriel: 275 03 - Travailleur professionnel: 275 03 - Consommateur: 33 03
- Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
- Travailleur industriel: 550 03 - Travailleur professionnel: 550 03 - Exposition: Inhalation humaine
- Fréquence: Court terme, effets locaux
- Consommateur: 36 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
- Ethyl acetate - CAS : 141-78-6
- Travailleur industriel: 1468 03 - Travailleur professionnel: 1468 03 - Consommateur: 734 03
- Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets systémiques
- Travailleur industriel: 1468 03 - Travailleur professionnel: 1468 03 - Consommateur: 734 03
- Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets locaux
- Travailleur industriel: 63 mg/kg - Travailleur professionnel: 63 mg/kg - Consommateur: 37 mg/kg
- Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
- Travailleur industriel: 734 03 - Travailleur professionnel: 734 03 - Consommateur: 367 03
- Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
- Travailleur industriel: 734 03 - Travailleur professionnel: 734 03 - Consommateur: 367 03
- Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets locaux
- Consommateur: 4.5 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
- Hydroxyphenyl-benzotriazole derivatives EC No. 400-830-67 (CAS 104810-47-1 + CAS 104810-48-2) - Numéro Index : 607-176-00-3
- Travailleur industriel: 0.398 03 - Travailleur professionnel: 0.398 03 - Consommateur: 0.099 03
- Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
- Travailleur industriel: 0.25 mg/kg - Travailleur professionnel: 0.25 mg/kg - Consommateur: 0.025 mg/kg
- Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
- Consommateur: 0.025 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme,

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

effets systémiques

methyl 2-methylprop-2-enoate - CAS : 80-62-6

Travailleur industriel: 13.67 mg/kg - Travailleur professionnel: 13.67 mg/kg -
 Consommateur: 8.2 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Travailleur industriel: 208 03 - Travailleur professionnel: 208 03 - Consommateur: 74.3 03
 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl

1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate (CAS 41556-26-7 + CAS 82919-37-7) - CAS :
 1065336-91-5

Travailleur industriel: 1.27 03 - Travailleur professionnel: 1.27 03 - Consommateur: 0.31
 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Travailleur industriel: 1.8 mg/kg - Travailleur professionnel: 1.8 mg/kg - Consommateur:
 0.9 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Consommateur: 0.18 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets
 systémiques

Decamethylcyclopentasiloxane (D5) - CAS : 541-02-6

Travailleur industriel: 24.2 03 - Travailleur professionnel: 24.2 03 - Consommateur: 4.3 03
 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets locaux

Travailleur industriel: 97.3 03 - Travailleur professionnel: 97.3 03 - Consommateur: 17.3
 03 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Consommateur: 5 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets
 systémiques

Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) - CAS : 540-97-6

Travailleur industriel: 6.1 03 - Travailleur professionnel: 6.1 03 - Consommateur: 1.5 03 -
 Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets locaux

Travailleur industriel: 11 03 - Travailleur professionnel: 11 03 - Consommateur: 2.7 03 -
 Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
 Consommateur: 1.7 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Court terme, effets
 systémiques

octamethylcyclotetrasiloxane (D4) - CAS : 556-67-2

Travailleur industriel: 73 03 - Travailleur professionnel: 73 03 - Consommateur: 13 03 -
 Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Travailleur industriel: 73 mg/kg - Travailleur professionnel: 73 mg/kg - Consommateur: 13
 mg/kg - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets locaux
 Consommateur: 3.7 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets
 systémiques

Valeurs limites d'exposition PNEC

Toluene - CAS : 108-88-3

Cible: Eau douce - valeur: 0.074 mg/l

Cible: Eau marine - valeur: 0.0074 mg/l

Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 1.78 mg/kg

Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.178 mg/kg

Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 0.84 mg/l

Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.313 mg/kg

xylene [4] - CAS : 1330-20-7

Cible: Eau douce - valeur: 0.327 mg/l

Cible: Eau marine - valeur: 0.327 mg/l

Cible: Intermittente des émissions - valeur: 0.327 mg/l

Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 12.46 mg/kg

Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 12.46 mg/kg

Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 6.58 mg/l

Cible: Terrain (agricole) - valeur: 2.31 mg/kg

isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0

Cible: Eau douce - valeur: 0.17 mg/l

Cible: Eau marine - valeur: 0.017 mg/l

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

- Cible: Intermittente des émissions - valeur: 0.34 mg/l
- Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 200 mg/l
- Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 0.877 mg/kg
- Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.0877 mg/kg
- Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.0755 mg/kg
- n-butyl acetate - CAS : 123-86-4
 - Cible: Eau douce - valeur: 0.18 mg/l
 - Cible: Eau marine - valeur: 0.018 mg/l
 - Cible: Intermittente des émissions - valeur: 0.36 mg/l
 - Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 0.98 mg/kg
 - Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.098 mg/kg
 - Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 35.6 mg/l
 - Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.09 mg/kg
- Butanone; Methyl ethyl ketone - CAS : 78-93-3
 - Cible: Eau douce - valeur: 55.8 mg/l
 - Cible: Eau marine - valeur: 55.8 mg/l
 - Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 284.7 mg/kg
 - Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 284.7 mg/kg
 - Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 709 mg/l
 - Cible: Terrain (agricole) - valeur: 22.5 mg/kg
 - Cible: Chaîne alimentaire - valeur: 1000 mg/kg
- ethylbenzene - CAS : 100-41-4
 - Cible: Eau douce - valeur: 0.1 mg/l
 - Cible: Eau marine - valeur: 0.01 mg/l
 - Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 13.7 mg/kg
 - Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 1.37 mg/kg
 - Cible: Intermittente des émissions - valeur: 0.1 mg/l
 - Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 9.6 mg/l
 - Cible: Terrain (agricole) - valeur: 2.68 mg/kg
- 2-methylpropan-1-ol - CAS : 78-83-1
 - Cible: Eau douce - valeur: 0.4 mg/l
 - Cible: Eau marine - valeur: 0.04 mg/l
 - Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 1.56 mg/kg
 - Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.15 mg/kg
 - Cible: Intermittente des émissions - valeur: 11 mg/l
 - Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 10 mg/l
 - Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.076 mg/kg
- 2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS : 108-65-6
 - Cible: Eau douce - valeur: 0.635 mg/l
 - Cible: Eau marine - valeur: 0.0635 mg/l
 - Cible: Intermittente des émissions - valeur: 6.35 mg/l
 - Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 100 mg/l
 - Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 3.29 mg/kg
 - Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.329 mg/kg
 - Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.29 mg/kg
- Ethyl acetate - CAS : 141-78-6
 - Cible: Eau douce - valeur: 0.24 mg/l
 - Cible: Eau marine - valeur: 0.024 mg/l
 - Cible: Intermittente des émissions - valeur: 1.65 mg/l
 - Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 650 mg/l
 - Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 1.15 mg/kg
 - Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.115 mg/kg
 - Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.148 mg/kg
 - Cible: Chaîne alimentaire - valeur: 200 mg/kg
- Hydroxyphenyl-benzotriazole derivatives EC No. 400-830-67 (CAS 104810-47-1 + CAS 104810-48-2) - Numéro Index : 607-176-00-3

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

	Cible: Eau douce - valeur: 0.023 mg/l
	Cible: Eau marine - valeur: 0.00023 mg/l
	Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 7.26 mg/l
	Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.726 mg/l
	Cible: Intermittente des émissions - valeur: 0.023 mg/l
	Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 100 mg/l
methyle 2-méthylprop-2-énoate - CAS : 80-62-6	
	Cible: Eau douce - valeur: 0.94 mg/l
	Cible: Eau marine - valeur: 0.094 mg/l
	Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 5.74 mg/kg
	Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 10 mg/l
	Cible: Terrain (agricole) - valeur: 1.47 mg/kg
Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-piperidyl) sebacate and Méthyl 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-piperidyl sebacate (CAS 41556-26-7 + CAS 82919-37-7) - CAS : 1065336-91-5	
	Cible: Eau douce - valeur: 0.0022 mg/l
	Cible: Eau marine - valeur: 0.00022 mg/l
	Cible: Intermittente des émissions - valeur: 0.009 mg/l
	Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 1.05 mg/kg
	Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.11 mg/kg
	Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 1 mg/l
	Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.21 mg/kg
Decaméthylcyclopentasiloxane (D5) - CAS : 541-02-6	
	Cible: Eau douce - valeur: 0.0012 mg/kg
	Cible: Eau marine - valeur: 0.00012 mg/kg
	Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 11 mg/kg
	Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 1.1 mg/kg
	Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 10 mg/l
	Cible: Terrain (agricole) - valeur: 2.54 mg/kg
Dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6) - CAS : 540-97-6	
	Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 13 mg/kg
	Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 1.3 mg/kg
	Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 1 mg/kg
	Cible: Terrain (agricole) - valeur: 3.77 mg/kg
octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) - CAS : 556-67-2	
	Cible: Eau douce - valeur: 0.0015 mg/l
	Cible: Eau marine - valeur: 0.00015 mg/l
	Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 3 mg/kg
	Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.3 mg/kg
	Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 10 mg/kg
	Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.54 mg/kg
	Cible: Chaîne alimentaire - valeur: 41 mg/kg
Indicateurs Biologiques d'Exposition	
Toluène - CAS : 108-88-3	valeur: 0.02 mg/L - modérée: BLOOD - Indicateur biologique: Toluène dans le sang - Période d'échantillonnage: Fin du tour; fin de la semaine de travail
xylène [4] - CAS : 1330-20-7	valeur: 1.5 g/g - modérée: URINE - Indicateur biologique: Acide méthylhippurique dans l'urine - Période d'échantillonnage: Fin du tour
éthylbenzène - CAS : 100-41-4	valeur: 0.15 g/g - modérée: URINE - Indicateur biologique: Somme de l'acide mandélique dans l'urine et de l'acide phénylglyoxylique - Période d'échantillonnage: Fin du tour; fin de la semaine de travail
Contrôles d'ingénierie appropriés	
Aucun	
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle	

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

- Protection des yeux :
Lunettes avec protection latérale
- Protection de la peau :
Porter des vêtements qui garantissent une protection totale pour la peau, par ex. en coton, caoutchouc, PVC ou viton.
- Protection des mains :
Utiliser des gants de protection qui garantissent une protection totale, par ex. en PVC, néoprène ou caoutchouc.
- Protection respiratoire :
Utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires adéquat.
- Risques thermiques :
Aucun

9. Propriétés physiques et chimiques

Aspect et couleur :	Liquide,jaune
Odeur :	typique
Seuil d'odeur :	N.D.
pH:	Pas important
Point de fusion/congélation :	N.D. °C
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition :	> 79 °C
Point éclair :	< 0 °C
Vitesse d'évaporation :	N.D.
Inflammation solides/gaz :	N.A.
Limite supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosion :	7.5% - 1.2% Vol. (n-butyl acetate)
Pression de vapeur :	N.D. (20 °C)
Densité des vapeurs:	> 1
Densité relative :	0.920 - 0.950
Hydrosolubilité:	partiel
Solubilité dans l'huile :	partiel
Coefficient de partage (n-octanol/eau) :	N.D.
Température d'auto-allumage :	> 300 °C
Température de décomposition :	N.D. °C
Viscosité :	N.D.

10. Stabilité et réactivité

- Réactivité
Peut provoquer des réactions dangereuses (voir les paragraphes suivants).
- Stabilité chimique
Peut provoquer des réactions dangereuses (voir les paragraphes suivants).
- Risque de réactions dangereuses
Peut s'enflammer au contact d'acides minéraux oxydants, d'agents d'oxydation forts.
- Conditions à éviter
Eviter l'accumulation des charges électrostatiques.
- Matériaux incompatibles
Eviter le contact avec des matières comburantes : le produit pourrait s'enflammer.
- Produits de décomposition dangereux
Aucun.

11. Données toxicologiques

- Informations sur les effets toxicologiques
Informations toxicologiques concernant le produit :
ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL
- a) toxicité aiguë
Non classé
Pas de donnée disponible pour le produit

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

- b) corrosion cutanée/irritation cutanée
Le produit est classé: Skin Irrit. 2 H315
- c) lésions oculaires graves/irritation oculaire
Le produit est classé: Eye Irrit. 2A H319
- d) sensibilisation respiratoire ou cutanée
Le produit est classé: Skin Sens. 1 H317
- e) mutagénicité sur les cellules germinales
Non classé
Pas de donnée disponible pour le produit
- f) cancérogénicité
Non classé
Pas de donnée disponible pour le produit
- g) toxicité pour la reproduction
Le produit est classé: Repr. 2 H361
- h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique
Le produit est classé: STOT SE 3 H336
- i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée
Le produit est classé: STOT RE 2 H373
- j) danger par aspiration
Non classé
Pas de donnée disponible pour le produit

Informations toxicologiques sur les substances principales se trouvant dans le produit :

Toluene - CAS : 108-88-3

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 5000 mg/kg

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 5000 mg/kg

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat = 25.7 mg/l - Durée: 4 h - Source: OECD 403

b) corrosion cutanée/irritation cutanée:

Test: Irritant pour la peau - Voie: Peau - Espèces: Lapin = 500 mg/kg - Source: OECD

404 - Remarques: 24h

xylene [4] - CAS : 1330-20-7

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 3523 mg/kg

Test: LD50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat = 6.7 mg/l - Durée: 4 h

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin = 1100 mg/kg

isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 13.4 g/kg - Source: OCSE 401

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Lapin = 4.76 g/kg

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat > 23.4 mg/l - Durée: 4 h - Source: OCSE 403

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 17.4 g/kg - Source: OCSE 402

n-butyl acetate - CAS : 123-86-4

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 10760 mg/kg - Source: OECD 423

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat > 21 mg/l - Durée: 4 h - Source: OECD 403

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 14000 mg/kg - Source: OECD 402

Butanone; Methyl ethyl ketone - CAS : 78-93-3

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat > 2054 mg/kg - Source: OECD 423

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 5000 mg/kg - Source: OECD 402

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat = 23.5 mg/l - Durée: 8 h

ethylbenzene - CAS : 100-41-4

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 3500 mg/kg

Test: LD50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat = 17.2 mg/l - Durée: 1 h

i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée:

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

Test: NOAEC - Voie: Inhalation - Espèces: Rat = 0.5 mg/l - Remarques: Ototoxicity
2-methylpropan-1-ol - CAS : 78-83-1

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat > 2830 mg/kg

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 2000 mg/kg

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat = 24.6 mg/l - Durée: 4 h

2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS : 108-65-6

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat > 5000 mg/kg

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 5000 mg/kg

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat > 23.5 mg/l - Durée: 4 h

Ethyl acetate - CAS : 141-78-6

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 4934 mg/kg - Source: OCSE 401

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 20000 mg/kg

methyl 2-methylprop-2-enoate - CAS : 80-62-6

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat > 5000 mg/kg

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 5000 mg/kg

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat > 29.8 mg/l - Durée: 4 h

Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl

1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate (CAS 41556-26-7 + CAS 82919-37-7) - CAS : 1065336-91-5

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 3230 mg/kg

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin = 3170 mg/kg

octamethylcyclotetrasiloxane (D4) - CAS : 556-67-2

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat > 4800 mg/kg

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat = 36 mg/l - Durée: 4 h

Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin = 2.5 ml/kg

Substance(s) énumérée(s) dans le rapport du NTP sur les agents cancérigènes :

Aucune.

Substance(s) énumérée(s) dans les Monographies CIRC :

Toluene - Groupe 3

xylene [4] - Groupe 3

ethylbenzene - Groupe 2B

methyl 2-methylprop-2-enoate - Groupe 3.

Substance(s) énumérée(s) comme cancérigène(s) OSHA :

Aucune.

Substance(s) énumérée(s) comme cancérigène(s) NIOSH :

Aucune.

12. Données écologiques

Écotoxicité

Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans l'environnement.

ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

Le produit est classé: Aquatic Chronic 3 - H412

Toluene - CAS : 108-88-3

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: EC50 - Espèces: Algues = 12.5 mg/l - Durée h: 72

Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 3.78 mg/l - Durée h: 48

Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 5.5 mg/l - Durée h: 96

b) Toxicité aquatique chronique:

Point final: NOEC - Espèces: Algues = 10 mg/l - Durée h: 72

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

- Point final: NOEC - Espèces: Daphnia = 0.74 mg/l - Remarques: 7d
 Point final: NOEC - Espèces: Poissons = 1.39 mg/l - Remarques: 40d
- xylene [4] - CAS : 1330-20-7
- a) Toxicité aquatique aiguë:
 Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 2.6 mg/l - Durée h: 96
 Point final: EC50 - Espèces: Algues = 2.2 mg/l - Durée h: 72 - Remarques: OECD TG 201
 Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 1 mg/l - Durée h: 24 - Remarques: OECD TG 202
- b) Toxicité aquatique chronique:
 Point final: NOEC - Espèces: Poissons > 1.3 mg/l - Remarques: 56d
 Point final: NOEC - Espèces: Daphnia = 1.57 mg/l - Remarques: 21d
- isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0
- a) Toxicité aquatique aiguë:
 Point final: EC50 - Espèces: Algues = 370 mg/l - Durée h: 72 - Remarques: OCSE 201
 Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 24.6 mg/l - Durée h: 48 - Remarques: OCSE 202
 Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 16.6 mg/l - Durée h: 96 - Remarques: OCSE 203
- b) Toxicité aquatique chronique:
 Point final: NOEC - Espèces: Daphnia = 23.2 mg/l - Remarques: OCSE 201 (21d)
- n-butyl acetate - CAS : 123-86-4
- a) Toxicité aquatique aiguë:
 Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 18 mg/l - Durée h: 96 - Remarques: OECD 203
 Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 44 mg/l - Durée h: 48
 Point final: EC50 - Espèces: Algues = 674 mg/l - Durée h: 72
- b) Toxicité aquatique chronique:
 Point final: NOEC - Espèces: Algues = 200 mg/l - Durée h: 72
- Butanone; Methyl ethyl ketone - CAS : 78-93-3
- a) Toxicité aquatique aiguë:
 Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 308 mg/l - Durée h: 48
 Point final: EC50 - Espèces: Algues = 2029 mg/l - Durée h: 96
 Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 2993 mg/l - Durée h: 96
- ethylbenzene - CAS : 100-41-4
- a) Toxicité aquatique aiguë:
 Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 1.8 mg/l - Durée h: 48
 Point final: EC50 - Espèces: Algues = 3.6 mg/l - Durée h: 96
 Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 4.2 mg/l - Durée h: 96
- b) Toxicité aquatique chronique:
 Point final: NOEC - Espèces: Daphnia = 0.96 mg/l - Remarques: 7 day
 Point final: NOEC - Espèces: Algues = 3.4 mg/l - Durée h: 96
- 2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS : 108-65-6
- a) Toxicité aquatique aiguë:
 Point final: EC50 - Espèces: Algues > 1000 mg/l - Durée h: 96 - Remarques: OECD 201
 Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 134 mg/l - Durée h: 96 - Remarques: OECD 203
 Point final: LC50 - Espèces: Daphnia = 408 mg/l - Durée h: 48
- b) Toxicité aquatique chronique:
 Point final: NOEC - Espèces: Poissons = 47.5 mg/l - Remarques: 14d OECD 204
 Point final: NOEC - Espèces: Daphnia > 100 mg/l - Remarques: 21d OECD 211
- Ethyl acetate - CAS : 141-78-6
- a) Toxicité aquatique aiguë:
 Point final: EC50 - Espèces: Algues > 100 mg/l - Durée h: 72
 Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 165 mg/l - Durée h: 48
 Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 230 mg/l - Durée h: 96
- b) Toxicité aquatique chronique:
 Point final: NOEC - Espèces: Daphnia = 2.4 mg/l - Remarques: 21d
- Hydroxyphenyl-benzotriazole derivatives EC No. 400-830-67 (CAS 104810-47-1 + CAS 104810-48-2) -
 Numéro Index : 607-176-00-3
- a) Toxicité aquatique aiguë:
 Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 2.8 mg/l - Durée h: 96

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 4 mg/l - Durée h: 48

Point final: EC50 - Espèces: Algues = 9 mg/l - Durée h: 72

b) Toxicité aquatique chronique:

Point final: NOEC - Espèces: Daphnia = 0.23 mg/l - Remarques: 21 day

Point final: NOEC - Espèces: Poissons = 1.2 mg/l - Durée h: 96

methyl 2-methylprop-2-enoate - CAS : 80-62-6

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: LC50 - Espèces: Poissons > 79 mg/l - Durée h: 96

Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 69 mg/l - Durée h: 48

Point final: EC50 - Espèces: Algues > 110 mg/l - Durée h: 72

Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl

1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate (CAS 41556-26-7 + CAS 82919-37-7) - CAS : 1065336-91-5

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 0.9 mg/l - Durée h: 96 - Remarques: OECD 203

Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 10 mg/l - Durée h: 24 - Remarques: OECD 202

Point final: EC50 - Espèces: Algues > 0.42 mg/l - Durée h: 72 - Remarques: OECD 201

b) Toxicité aquatique chronique:

Point final: NOEC - Espèces: Algues = 0.22 mg/l - Durée h: 72

Point final: NOEC - Espèces: Poissons = 0.22 mg/l - Durée h: 96

Point final: NOEC - Espèces: Daphnia > 1 mg/l - Remarques: 21 days

Persistence et dégradation

Toluene - CAS : 108-88-3

Biodégradabilité: Rapidement dégradable

xylene [4] - CAS : 1330-20-7

Biodégradabilité: Rapidement dégradable

isobutyl acetate [2] - CAS : 110-19-0

Biodégradabilité: Rapidement dégradable

n-butyl acetate - CAS : 123-86-4

Biodégradabilité: Rapidement dégradable - Durée h: 28D - %: 83

Butanone; Methyl ethyl ketone - CAS : 78-93-3

Biodégradabilité: Rapidement dégradable - Durée h: 28D - %: 98 - Remarques: OECD 301D

ethylbenzene - CAS : 100-41-4

Biodégradabilité: Rapidement dégradable - Durée h: 28D - %: 70-80

2-methylpropan-1-ol - CAS : 78-83-1

Biodégradabilité: Rapidement dégradable - Durée h: 28D - %: 80

2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS : 108-65-6

Biodégradabilité: Rapidement dégradable - Durée h: 28D - %: 83 - Remarques: OECD 301F

Ethyl acetate - CAS : 141-78-6

Biodégradabilité: Rapidement dégradable - Durée h: 28D - %: 94

Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl

1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate (CAS 41556-26-7 + CAS 82919-37-7) - CAS : 1065336-91-5

Biodégradabilité: Pas rapidement dégradable - Test: Demande biochimique en oxygène - Durée h: 28D - %: 38 - Remarques: OECD 301F

Decamethylcyclopentasiloxane (D5) - CAS : 541-02-6

Biodégradabilité: Pas rapidement dégradable - Durée h: 28D - %: 0 - Remarques: OECD 310

Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) - CAS : 540-97-6

Biodégradabilité: Pas rapidement dégradable - Durée h: 28D - %: 4.47 - Remarques: OECD 310

octamethylcyclotetrasiloxane (D4) - CAS : 556-67-2

Biodégradabilité: Pas rapidement dégradable - Durée h: 28D - %: 3.7 - Remarques: OECD 310

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

Potentiel de bioaccumulation

2-methylpropan-1-ol - CAS : 78-83-1

Bioaccumulation: Pas bioaccumulable

Decamethylcyclopentasiloxane (D5) - CAS : 541-02-6

Bioaccumulation: Bioaccumulable

Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) - CAS : 540-97-6

Bioaccumulation: Bioaccumulable

octamethylcyclotetrasiloxane (D4) - CAS : 556-67-2

Bioaccumulation: Bioaccumulable

Mobilité dans le sol

2-methylpropan-1-ol - CAS : 78-83-1

Mobilité dans le sol: Mobile

Autres effets nocifs

Aucun

13. Données sur l'élimination

Manipulation sécuritaire et méthodes d'élimination

Récupérer si possible. Envoyer à des usines de traitement autorisées ou à l'incinération dans des conditions contrôlées. Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en vigueur.

14. Informations relatives au transport



Numéro ONU

Numéro TDG: UN1263

ADR-UN Number: 1263

DOT number: UN1263

IATA-UN Number: 1263

IMDG-UN Number: 1263

Désignation officielle de transport de l'ONU

TDG-Nom de transport: PAINT

ADR-Shipping Name: PAINT

DOT-Shipping Name: Paint including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base or Paint related material including paint thinning, drying, removing, or reducing compound

IATA-Shipping Name: PAINT

IMDG-Shipping Name: PAINT

Classe de danger relative au transport

TDG Classe: 3

ADR-Class: 3

DOT Hazard Class: 3

ADR - Numéro d'identification du danger :33

IATA-Class: 3

IATA-Label: 3

IMDG-Class: 3

Groupe d'emballage

TDG Groupe d'emballage: II

ADR-Packing Group: II

DOT Packing group: II

IATA-Packing group: II

IMDG-Packing group: II

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

Dangers environnementaux

ADR - Polluant environnemental : Non
 IMDG-Marine pollutant: no

Transport en vrac (conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC)
 N.A.

Précautions spéciales concernant le transport ou le déplacement

Ferroviaire (RID) : 3
 TDG Dispositions spéciales: 59,142
 DOT Special provisions: 149, 367, 383, B52, B131, IB2, T4, TP1, TP8, TP28
 ADR-Subsidiary hazards: -
 ADR - S.P. : 163 367 640D 650
 ADR-Catégorie de transport (Code de restriction en tunnels): 2 (D/E)
 IATA-Passenger Aircraft: 353
 IATA-Subsidiary hazards: -
 IATA-Cargo Aircraft: 364
 IATA-S.P.: A3 A72 A192
 IATA-ERG: 3L
 IMDG-EmS: F-E , S-E
 IMDG-Subsidiary hazards: -
 IMDG-Stowage and handling: Category A
 IMDG-Segregation: -

15. Informations sur la réglementation

Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement applicable au produit en question

Cette Fiche de données de sécurité a été préparée conformément au règlement Hazardous Products Regulations (HPR) - WHMIS 2015.

INRP - Inventaire National des Rejets de Polluants

Substances énumérées dans le NPRI:

Toluene est énuméré dans le NPRI Partie 5

xylene [4] est énuméré dans le NPRI Partie 5

n-butyl acetate est énuméré dans le NPRI Partie 5

Butanone; Methyl ethyl ketone est énuméré dans le NPRI Partie 5

ethylbenzene est énuméré dans le NPRI Partie 1, Groupe A

2-methylpropan-1-ol est énuméré dans le NPRI Partie 1, Groupe A

2-methoxy-1-methylethyl acetate est énuméré dans le NPRI Partie 5

Ethyl acetate est énuméré dans le NPRI Partie 5

methyl 2-methylprop-2-enoate est énuméré dans le NPRI Partie 1, Groupe A.

Inventaire DSL - Liste des Substances Domestiques

Tous les composants sont énumérés dans le DSL..

Inventaire NDSL - Liste des Substances Non Domestiques

Aucune substance énumérée

Inventaire TSCA

Tous les composants sont énumérés dans l'inventaire TSCA.

Substances énumérées dans le TSCA:

Toluene est énuméré dans le TSCA Section 8b, Section 8d HSDR, Section 8a - CAIR

xylene [4] est énuméré dans le TSCA Section 8b

isobutyl acetate [2] est énuméré dans le TSCA Section 8b

n-butyl acetate est énuméré dans le TSCA Section 8b

Butanone; Methyl ethyl ketone est énuméré dans le TSCA Section 8b, Section 8d HSDR

ethylbenzene est énuméré dans le TSCA Section 8b, Section 8d HSDR

2-methylpropan-1-ol est énuméré dans le TSCA Section 8b, Section 8d HSDR

2-methoxy-1-methylethyl acetate est énuméré dans le TSCA Section 8a - PAIR, Section 8b, Section 8d HSDR

Ethyl acetate est énuméré dans le TSCA Section 8b

Hydroxyphenyl-benzotriazole derivatives EC No. 400-830-67 (CAS 104810-47-1 + CAS 104810-48-2) est énuméré dans le TSCA Section 8b

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

methyl 2-methylprop-2-enoate est énuméré dans le TSCA Section 8b, Section 8d HSDR
Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate (CAS 41556-26-7 + CAS 82919-37-7) est énuméré dans le TSCA Section 8b
Decamethylcyclopentasiloxane (D5) est énuméré dans le TSCA Section 8a - PAIR, Section 8b, Section 8d HSDR
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) est énuméré dans le TSCA Section 8a - PAIR, Section 8b, Section 8d HSDR
octamethylcyclotetrasiloxane (D4) est énuméré dans le TSCA Section 12b, , Section 8a - PAIR, Section 8b, Section 8d HSDR.

États-Unis - Réglementations fédérales

SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act

Section 302 - Substances extrêmement dangereuses : Aucune substance énumérée.

Section 304 - Substances dangereuses : Toluene, xylene [4], isobutyl acetate [2], n-butyl acetate, Butanone; Methyl ethyl ketone, ethylbenzene, 2-methylpropan-1-ol, Ethyl acetate, methyl 2-methylprop-2-enoate.

Section 313 - Liste des produits chimiques toxiques : Toluene, xylene [4], ethylbenzene, methyl 2-methylprop-2-enoate.

CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act

Substances énumérées dans le CERCLA : Toluene - Quantité à déclarer : 1000 livres
xylene [4] - Quantité à déclarer : 100 livres

isobutyl acetate [2] - Quantité à déclarer : 5000 livres

n-butyl acetate - Quantité à déclarer : 5000 livres

Butanone; Methyl ethyl ketone - Quantité à déclarer : 5000 livres

ethylbenzene - Quantité à déclarer : 1000 livres

2-methylpropan-1-ol - Quantité à déclarer : 5000 livres

Ethyl acetate - Quantité à déclarer : 5000 livres

methyl 2-methylprop-2-enoate - Quantité à déclarer : 1000 livres.

Quantité à déclarer pour le mélange : 840.6893653 livres.

CAA - Clean Air Act

Substances énumérées dans le CAA :

Toluene est énuméré dans le CAA Section 111, Section 112(b) - HAP, Section 112(b) - HON

xylene [4] est énuméré dans le CAA Section 111, Section 112(b) - HAP, Section 112(b) - HON

isobutyl acetate [2] est énuméré dans le CAA Section 111

n-butyl acetate est énuméré dans le CAA Section 111

Butanone; Methyl ethyl ketone est énuméré dans le CAA Section 111, Section 112(b) - HON

ethylbenzene est énuméré dans le CAA Section 111, Section 112(b) - HAP, Section 112(b) - HON

2-methylpropan-1-ol est énuméré dans le CAA Section 111

Ethyl acetate est énuméré dans le CAA Section 111

methyl 2-methylprop-2-enoate est énuméré dans le CAA Section 111, Section 112(b) - HAP, Section 112(b) - HON.

CWA - Clean Water Act

Substances énumérées dans le CWA :

Toluene est énuméré dans le CWA Section 304, Section 307, Section 311,

xylene [4] est énuméré dans le CWA Section 304, Section 311

isobutyl acetate [2] est énuméré dans le CWA Section 311

n-butyl acetate est énuméré dans le CWA Section 304, Section 311

ethylbenzene est énuméré dans le CWA Section 304, Section 307, Section 311,

Ethyl acetate est énuméré dans le CWA Section 304

methyl 2-methylprop-2-enoate est énuméré dans le CWA Section 311.

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

États-Unis - Réglementations spécifiques des états :

California Proposition 65

Substances énumérées dans California Proposition 65 :

Toluene - Classé toxique pour la reproduction

ethylbenzene - Classé cancérogène.

Massachusetts Right to know

Substances énumérées dans Massachusetts Right to know :

Toluene

xylene [4]

isobutyl acetate [2]

n-butyl acetate

Butanone; Methyl ethyl ketone

ethylbenzene

2-methylpropan-1-ol

Ethyl acetate

methyl 2-methylprop-2-enoate.

New Jersey Right to know

Substances énumérées dans New Jersey Right to know :

Toluene

xylene [4]

isobutyl acetate [2]

n-butyl acetate

Butanone; Methyl ethyl ketone

ethylbenzene

2-methylpropan-1-ol

Ethyl acetate

methyl 2-methylprop-2-enoate.

Pennsylvania Right to know

Substances énumérées dans Pennsylvania Right to know :

Toluene

xylene [4]

isobutyl acetate [2]

n-butyl acetate

Butanone; Methyl ethyl ketone

ethylbenzene

2-methylpropan-1-ol

Ethyl acetate

methyl 2-methylprop-2-enoate.

Composés Organiques Volatils - COV = 70.56 %

Composés Organiques Volatils - COV = 663.24 g/l

Substances volatiles CMR = 0.00 %

Carbone organique - C = 0.55

16. Autres informations

Texte des phrases cités à la section 3 :

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H312 Nocif par contact cutané.

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

Fiche de données de sécurité du 3/1/2024, révision 2
Sections modifiées de la révision précédente :

2. Identification des dangers
3. Composition/information sur les ingrédients
7. Manutention et stockage
8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
9. Propriétés physiques et chimiques
11. Données toxicologiques
12. Données écologiques
14. Informations relatives au transport
15. Informations sur la réglementation

Avertissement légal:

Les informations contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances à la date reportée ci-dessus. Les informations se réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas une garantie de qualité spécifique. Les informations concernent un
Cette fiche signalétique annule et remplace toute édition antérieure.

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
ETA: Estimation de la toxicité aiguë, ETA
ETAmélange: Estimation de la toxicité aiguë du mélange, ETA
CAS: Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société Chimique Américaine).
CLP: Classification, Étiquetage, Emballage.
DNEL: Niveau dérivé sans effet.
EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.
GHS: Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.
HMIS: Hazardous Materials Identification System
IARC: International Agency for Research on Cancer
IATA: Association internationale du transport aérien.
IATA-DGR: Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par l'Association internationale du transport aérien" (IATA).
ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale.
ICAO-TI: Instructions techniques par l'Organisation de l'aviation civile internationale" (OACI).
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses.
INCI: Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques.
KSt: Coefficient d'explosion.
LC50: Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée.
LD50: Dose létale pour 50 pour cent de la population testée.
NFPA: National Fire Protection Association
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health

Fiche de données de sécurité

LFE425 ACRYSAT 42 - Finitura acrilica traspar. - Clear Acrylic top coat - 15 GL

NTP:	National Toxicology Program
OSHA:	Occupational Safety and Health Administration
PNEC:	Concentration prévue sans effets.
RID:	Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.
STEL:	Limite d'exposition à court terme.
STOT:	Toxicité spécifique pour certains organes cibles.
TLV:	Valeur de seuil limite.
TWA:	Moyenne pondérée dans le temps