

## Fiche de données de sécurité

### LXV405 CONVERTER IDRO 10 Opaco interni - CONV for interior matt WB

Fiche de données de sécurité du 3/26/2020, révision 1

#### 1. Identification

Identificateur de produit SGH

Identification du mélange :

Dénomination commerciale : CONVERTER IDRO 10 Opaco interni - CONV for interior matt WB

Autres moyens d'identification

Code commercial : LXV405

Usage recommandé et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée :

Usages industriels et professionnels (SU3 - SU22)

Converter pour vernis

Identificateur du fournisseur initial

Fournisseur :

NUOVA S.I.V.A.M. SpA - Via Monviso, 10 - 20010 BAREGGIO (MI) - Tel. +39 02 90304.1

Importateur:

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware Ltd.

7900 Henri-Bourassa Blvd. W.

Montreal, Quebec, Canada, H4S 1V4

Tel : +1-800-361-6000

Emergency phone number for Canada: Canutec (613) 996-6666

Distributeur:

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware Ltd.

7900 Henri-Bourassa Blvd. W.

Montreal, Quebec, Canada, H4S 1V4

Tel : +1-800-361-6000

Emergency phone number for Canada: Canutec (613) 996-6666

Personne chargée de la fiche signalétique :

msds@sivam.it

Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence

NUOVA S.I.V.A.M. SpA - Tel. +39 02 90304.1 (Lundi - Vendredi 8.00 - 15.00)

Centre antipoison - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. +39 02 66101029 (24 h)

#### 2. Identification des dangers

Classification du produit dangereux

Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au SIMDUT 2015.

Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence

Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au SIMDUT 2015.

Pictogrammes de danger:

Aucune

Mentions de danger:

Aucune

Conseils de prudence:

Aucune

Dispositions spéciales

Aucune

Autres dangers

Aucun

Ingrédient(s) ayant une toxicité aiguë inconnue

Aucune.

#### 3. Composition/information sur les ingrédients

LXV405/1

Page n° 1 de 11

## Fiche de données de sécurité

### LXV405 CONVERTER IDRO 10 Opaco interni - CONV for interior matt WB

Substances

N.A.

Mélanges

Composants dangereux au sens du règlement SIMDUT 2015 et classification connexes:

Qté	Nom	Numéro d'identif.	Classification
>= 1% - < 5%	2-butoxyethanol	Numéro : 603-014-00-0 Index : CAS : 111-76-2 EC : 203-905-0 REACH N° : 01-2119475108-36	<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ A.2/2 Skin Irrit. 2 H315</li> <li>⚠ A.3/2A Eye Irrit. 2A H319</li> <li>B.6/4 Flam. Liq. 4 H227</li> <li>⚠ A.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302</li> <li>⚠ A.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312</li> <li>⚠ A.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332</li> </ul>
181 ppm	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Numéro : 613-088-00-6 Index : CAS : 2634-33-5 EC : 220-120-9 REACH N° : 01-2120761540-60	<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ A.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302</li> <li>⚠ A.2/2 Skin Irrit. 2 H315</li> <li>⚠ A.4.2/1 Skin Sens. 1 H317</li> <li>⚠ A.3/1 Eye Dam. 1 H318</li> <li>⚠ CAN-HAE/A1 Aquatic Acute 1 H400</li> <li>⚠ CAN-HAE/C2 Aquatic Chronic 2 H411</li> </ul> <p>Limites de concentration spécifiques: C &gt;= 0,05%: Skin Sens. 1 H317</p>
25 ppm	octamethylcyclotetrasiloxane (D4)	Numéro : 014-018-00-1 Index : CAS : 556-67-2 EC : 209-136-7 REACH N° : 01-2119529238-36	<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ B.6/3 Flam. Liq. 3 H226</li> <li>⚠ A.7/2 Repr. 2 H361</li> <li>CAN-HAE/C4 Aquatic Chronic 4 H413</li> </ul>
25 ppm	Decamethylcyclopentasiloxane (D5)	CAS : 541-02-06 EC : 208-764-9 REACH N° : 01-2119511367-43	Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au SIMDUT 2015.
25 ppm	Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)	CAS : 540-97-6 EC : 208-762-8 REACH N° : 01-2119517435-42	Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au SIMDUT 2015.
7 ppm	mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (CAS 26172-55-4 + CAS 2682-20-4)	Numéro : 613-167-00-5 Index : CAS : 55965-84-9 REACH N° : 01-2120764691-48	<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ A.2/1B Skin Corr. 1B H314</li> <li>⚠ A.4.2/1 Skin Sens. 1 H317</li> <li>⚠ A.3/1 Eye Dam. 1 H318</li> <li>⚠ CAN-HAE/A1 Aquatic Acute 1 H400</li> <li>⚠ CAN-HAE/C1 Aquatic Chronic 1 H410</li> <li>⚠ A.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301</li> <li>⚠ A.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311</li> <li>⚠ A.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330</li> </ul> <p>Limites de concentration</p>

## Fiche de données de sécurité

### LXV405 CONVERTER IDRO 10 Opaco interni - CONV for interior matt WB

			spécifiques: C >= 0,0015%: Skin Sens. 1 H317 0,06% <= C < 0.6%: Skin Irrit. 2 H315 C >= 0,6%: Skin Corr. 1B H314
4 ppm	2-methyl-2H-isothiazol-3-one	CAS : 2682-20-4 EC : 220-239-6 REACH N° : 01-2120764690-50	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊠ A.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330</li> <li>⊠ A.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311</li> <li>⊠ A.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301</li> <li>⊠ A.2/1B Skin Corr. 1B H314</li> <li>⊠ A.4.2/1A Skin Sens. 1A H317</li> <li>⊠ CAN-HAE/A1 Aquatic Acute 1 H400</li> <li>⊠ CAN-HAE/C1 Aquatic Chronic 1 H410</li> </ul> Limites de concentration spécifiques: C >= 0,0015%: Skin Sens. 1 H317

La concentration réelle est retenue en tant que secret industriel.

La concentration réelle est retenue en tant que secret industriel.

#### 4. Premiers soins

Description des premiers soins nécessaires

En cas de contact avec la peau :

Laver abondamment à l'eau et au savon.

En cas de contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

En cas d'ingestion :

Ne faire vomir en aucun cas. CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

En cas d'inhalation :

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au chaud et au repos.

Symptômes/effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Aucun

Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

Traitement :

Aucun

#### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Agents extincteurs appropriés et inappropriés

Moyens d'extinction appropriés :

Eau.

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

Moyens d'extinction qui ne doivent pas être utilisés :

Aucun en particulier.

Dangers spécifiques du produit dangereux

Ne pas inhaler les gaz produits par l'explosion et la combustion.

La combustion produit de la fumée lourde.

Produits de combustion dangereux :

Aucun

Propriétés explosives : N.D. in volume

Propriétés comburantes : N.D.

Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

## Fiche de données de sécurité

### LXV405 CONVERTER IDRO 10 Opaco interni - CONV for interior matt WB

Utiliser des appareils respiratoires adaptés.

Recueillir séparément l'eau contaminée utilisée pour éteindre l'incendie. Ne pas la déverser dans le réseau des eaux usées.

Si cela est faisable d'un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat les conteneurs non endommagés.

---

#### 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Porter les dispositifs de protection individuelle.

Emmener les personnes en lieu sûr.

Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Laver à l'eau abondante.

---

#### 7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Éviter le contact avec la peau et les yeux, l'inhalation de vapeurs et brouillards.

Dans les locaux habités ne pas utiliser sur de grandes surfaces.

Voir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés.

Recommandations générales sur l'hygiène du travail:

Ne pas manger et ne pas boire pendant le travail.

Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.

Matières incompatibles :

Aucune en particulier.

Indication pour les locaux :

Locaux correctement aérés.

Température de stockage :

Conserver à température ambiante.

---

#### 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

2-butoxyethanol - CAS : 111-76-2

UE - TWA(8 h): 98 mg/m<sup>3</sup>, 20 ppm - STEL: 246 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - Remarques: Skin

ACGIH - TWA(8 h): 20 ppm - Remarques: A3, BEI - Eye and URT irr

octamethylcyclotetrasiloxane (D4) - CAS : 556-67-2

ACGIH - TWA(8 h): 123 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm

Decamethylcyclopentasiloxane (D5) - CAS : 541-02-06

ACGIH - TWA(8 h): 10 ppm

mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (CAS 26172-55-4 + CAS 2682-20-4) - CAS : 55965-84-9

TLV TWA - 0,05 mg/m<sup>3</sup>

TLV STEL - 0,23 mg/m<sup>3</sup>

Valeurs limites d'exposition DNEL

2-butoxyethanol - CAS : 111-76-2

Travailleur industriel: 125 mg/kg - Travailleur professionnel: 125 mg/kg - Consommateur:

75 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Travailleur industriel: 98 03 - Travailleur professionnel: 98 03 - Consommateur: 59 03 -

Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Consommateur: 6.3 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

octamethylcyclotetrasiloxane (D4) - CAS : 556-67-2

Travailleur industriel: 73 03 - Travailleur professionnel: 73 03 - Consommateur: 13 03 -

Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Travailleur industriel: 73 mg/kg - Travailleur professionnel: 73 mg/kg - Consommateur: 13

## Fiche de données de sécurité

### LXV405 CONVERTER IDRO 10 Opaco interni - CONV for interior matt WB

mg/kg - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets systémiques  
Consommateur: 3.7 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques  
Consommateur: 3.7 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Court terme, effets systémiques

#### Valeurs limites d'exposition PNEC

2-butoxyethanol - CAS : 111-76-2

Cible: Eau douce - valeur: 8.8 mg/l

Cible: Eau marine - valeur: 0.88 mg/l

Cible: Intermittente des émissions - valeur: 9.1 mg/l

Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 8.14 mg/kg

Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 3.46 mg/kg

Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 463 mg/l

Cible: Chaîne alimentaire - valeur: 20 mg/kg

Cible: Terrain (agricole) - valeur: 2.33 mg/kg

octamethylcyclotetrasiloxane (D4) - CAS : 556-67-2

Cible: Eau douce - valeur: 0.00044 mg/l

Cible: Eau marine - valeur: 0.00044 mg/l

Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 0.128 mg/kg

Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.013 mg/kg

Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 100 mg/kg

Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.136 mg/kg

#### Contrôles d'ingénierie appropriés

Aucun

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux :

Lunettes avec protection latérale

Protection de la peau :

L'adoption de précautions spéciales n'est pas requise pour une utilisation normale.

Protection des mains :

Gants résistant aux produits chimiques (EN374).

Protection respiratoire :

N'est pas nécessaire en cas d'utilisation normale.

Risques thermiques :

Aucun

---

## 9. Propriétés physiques et chimiques

Aspect et couleur : liquide opalescent  
Odeur : typique  
Seuil d'odeur : N.D.  
pH: 8.5  
Point de fusion/congélation : N.D. °C  
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : > 100 °C  
Point éclair : > 93 °C  
Vitesse d'évaporation : N.D.  
Inflammation solides/gaz : N.A.  
Limite supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosion : N.D.  
Pression de vapeur : N.D. (20 °C)  
Densité des vapeurs: > 1  
Densité relative : 1.010 - 1.030  
Hydrosolubilité: miscible  
Solubilité dans l'huile : partiel  
Coefficient de partage (n-octanol/eau) : N.D.  
Température d'auto-allumage : N.D. °C  
Température de décomposition : N.D. °C  
Viscosité : N.D.

## Fiche de données de sécurité

### LXV405 CONVERTER IDRO 10 Opaco interni - CONV for interior matt WB

#### 10. Stabilité et réactivité

Réactivité

Stable dans les conditions normales

Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales

Risque de réactions dangereuses

Peut générer des gaz inflammables au contact de métaux élémentaires (alcalis et terres alcalines), de nitrures, de réducteurs forts.

Peut s'enflammer au contact d'acides minéraux oxydants, de métaux élémentaires (alcalis et terres alcalines) de nitrures, de peroxydes et hydroperoxydes organiques, d'agents d'oxydation et de réducteurs.

Conditions à éviter

Stable dans des conditions normales.

Matériaux incompatibles

Aucune en particulier.

Produits de décomposition dangereux

Aucun.

---

#### 11. Données toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques

Informations toxicologiques concernant le produit :

CONVERTER IDRO 10 Opaco interni - CONV for interior matt WB

a) toxicité aiguë

Non classé

Pas de donnée disponible pour le produit

b) corrosion cutanée/irritation cutanée

Non classé

Pas de donnée disponible pour le produit

c) lésions oculaires graves/irritation oculaire

Non classé

Pas de donnée disponible pour le produit

d) sensibilisation respiratoire ou cutanée

Non classé

Pas de donnée disponible pour le produit

e) mutagénicité sur les cellules germinales

Non classé

Pas de donnée disponible pour le produit

f) cancérogénicité

Non classé

Pas de donnée disponible pour le produit

g) toxicité pour la reproduction

Non classé

Pas de donnée disponible pour le produit

h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Non classé

Pas de donnée disponible pour le produit

i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Non classé

Pas de donnée disponible pour le produit

j) danger par aspiration

Non classé

Pas de donnée disponible pour le produit

Informations toxicologiques sur les substances principales se trouvant dans le produit :

2-butoxyethanol - CAS : 111-76-2

a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 1300 mg/kg

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat > 523 ppm - Durée: 4 h

## Fiche de données de sécurité

### LXV405 CONVERTER IDRO 10 Opaco interni - CONV for interior matt WB

- Test: LC50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 435 mg/kg  
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one - CAS : 2634-33-5
- a) toxicité aiguë:  
Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 670 mg/kg  
Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Rat = 4115 mg/kg
- octamethylcyclotetrasiloxane (D4) - CAS : 556-67-2
- a) toxicité aiguë:  
Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat > 4800 mg/kg  
Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat = 12.17 mg/l - Durée: 4 h  
Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin = 2.5 mg/kg
- mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (CAS 26172-55-4 + CAS 2682-20-4) - CAS : 55965-84-9
- a) toxicité aiguë:  
Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat = 0.31 mg/l - Durée: 4 h  
Test: LC50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 53 mg/kg
- 2-methyl-2H-isothiazol-3-one - CAS : 2682-20-4
- a) toxicité aiguë:  
Test: LD50 - Voie: Oral / orale - Espèces: Rat = 285 mg/kg

Substance(s) énumérée(s) dans le rapport du NTP sur les agents cancérogènes :

Aucune.

Substance(s) énumérée(s) dans les Monographies CIRC :

2-butoxyethanol - Groupe 3.

Substance(s) énumérée(s) comme cancérogène(s) OSHA :

Aucune.

Substance(s) énumérée(s) comme cancérogène(s) NIOSH :

Aucune.

---

## 12. Données écologiques

Écotoxicité

Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans l'environnement.

CONVERTER IDRO 10 Opaco interni - CONV for interior matt WB

Non classé pour les dangers pour l'environnement

Pas de donnée disponible pour le produit

2-butoxyethanol - CAS : 111-76-2

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: EC50 - Espèces: Algues = 623 mg/l - Durée h: 72 - Remarques: OECD 201

Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 1550 mg/l - Durée h: 48 - Remarques: OECD 202

Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 1474 mg/l - Durée h: 96 - Remarques: OECD 203

b) Toxicité aquatique chronique:

Point final: NOEC - Espèces: Daphnia = 100 mg/l - Remarques: 21 d

Point final: NOEC - Espèces: Algues = 62.5 mg/l - Durée h: 72

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one - CAS : 2634-33-5

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 2.18 mg/l - Durée h: 96

Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 2.94 mg/l - Durée h: 48

Point final: EC50 - Espèces: Algues = 0.11 mg/l - Durée h: 72

b) Toxicité aquatique chronique:

Point final: NOEC - Espèces: Daphnia = 1.2 mg/l - Remarques: 21 d

Point final: NOEC - Espèces: Poissons = 0.21 mg/l - Remarques: 28 d

mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (CAS 26172-55-4 + CAS 2682-20-4) - CAS : 55965-84-9

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: EC50 - Espèces: Algues = 0.018 mg/l - Durée h: 72

Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 0.126 mg/l - Durée h: 48

Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 0.188 mg/l - Durée h: 96



## Fiche de données de sécurité

### LXV405 CONVERTER IDRO 10 Opaco interni - CONV for interior matt WB

- b) Toxicité aquatique chronique:  
Point final: NOEC - Espèces: Algues = 0.0012 mg/l - Durée h: 72 - Remarques: OECD 201  
Point final: NOEC - Espèces: Daphnia = 0.004 mg/l - Remarques: 21d - OECD 211  
Point final: NOEC - Espèces: Poissons = 0.098 mg/l - Remarques: 28d - OECD 210
- 2-methyl-2H-isothiazol-3-one - CAS : 2682-20-4
- a) Toxicité aquatique aiguë:  
Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 0.3 mg/l - Durée h: 96  
Point final: EC50 - Espèces: Daphnia = 0.93 mg/l - Durée h: 48
- Persistence et dégradation
- 2-butoxyethanol - CAS : 111-76-2  
Biodégradabilité: Rapidement dégradable - Durée h: 28D - %: 90.4 - Remarques: OECD 301B
- 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one - CAS : 2634-33-5  
Biodégradabilité: Rapidement dégradable - Test: Production de CO2 - Durée h: 28D - %: 100 - Remarques: OECD 301B
- octamethylcyclotetrasiloxane (D4) - CAS : 556-67-2  
Biodégradabilité: Pas rapidement dégradable - Durée h: 28D - %: 3.7 - Remarques: OECD 310
- Potentiel de bioaccumulation
- octamethylcyclotetrasiloxane (D4) - CAS : 556-67-2  
Bioaccumulation: Bioaccumulable
- Decamethylcyclopentasiloxane (D5) - CAS : 541-02-06  
Bioaccumulation: Bioaccumulable
- Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) - CAS : 540-97-6  
Bioaccumulation: Bioaccumulable
- Mobilité dans le sol  
N.A.
- Autres effets nocifs  
Aucun

---

### 13. Données sur l'élimination

- Manipulation sécuritaire et méthodes d'élimination  
Récupérer si possible. Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en vigueur.

---

### 14. Informations relatives au transport

- Numéro ONU  
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.
- Désignation officielle de transport de l'ONU  
N.A.
- Classe de danger relative au transport  
N.A.
- Groupe d'emballage  
N.A.
- Dangers environnementaux  
ADR - Polluant environnemental : Non  
IMDG-Marine polluant: no
- Transport en vrac (conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC)  
N.A.
- Précautions spéciales concernant le transport ou le déplacement  
N.A.

---

### 15. Informations sur la réglementation



## Fiche de données de sécurité

### LXV405 CONVERTER IDRO 10 Opaco interni - CONV for interior matt WB

Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement applicable au produit en question

Cette Fiche de données de sécurité a été préparée conformément au règlement Hazardous Products Regulations (HPR) - WHMIS 2015.

INRP - Inventaire National des Rejets de Polluants

Substances énumérées dans le NPRI:

2-butoxyethanol est énuméré dans le NPRI Partie 5.

Inventaire DSL - Liste des Substances Domestiques

Tous les composants sont énumérés dans le DSL..

Inventaire NDSL - Liste des Substances Non Domestiques

Aucune substance énumérée

Inventaire TSCA

Tous les composants sont énumérés dans l'inventaire TSCA.

Substances énumérées dans le TSCA:

2-butoxyethanol est énuméré dans le TSCA Section 8b, Section 8d HSDR

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one est énuméré dans le TSCA Section 8b

octamethylcyclotetrasiloxane (D4) est énuméré dans le TSCA Section 12b, , Section 8a - PAIR, Section 8b, Section 8d HSDR

Decamethylcyclopentasiloxane (D5) est énuméré dans le TSCA Section 8a - PAIR, Section 8b, Section 8d HSDR

Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) est énuméré dans le TSCA Section 8a - PAIR, Section 8b, Section 8d HSDR

mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (CAS 26172-55-4 + CAS 2682-20-4) est énuméré dans le TSCA Section 12b, Section 8b

2-methyl-2H-isothiazol-3-one est énuméré dans le TSCA Section 12b, Section 8b.

États-Unis - Réglementations fédérales

SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act

Section 302 - Substances extrêmement dangereuses : Aucune substance énumérée.

Section 304 - Substances dangereuses : Aucune substance énumérée.

Section 313 - Liste des produits chimiques toxiques : Aucune substance énumérée.

CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act

Aucune substance énumérée.

CAA - Clean Air Act

Substances énumérées dans le CAA :

2-butoxyethanol est énuméré dans le CAA Section 111.

CWA - Clean Water Act

Substances énumérées dans le CWA :

Aucune.

États-Unis - Réglementations spécifiques des états :

California Proposition 65

Substances énumérées dans California Proposition 65 :

Aucune.

Massachusetts Right to know

Substances énumérées dans Massachusetts Right to know :

2-butoxyethanol.

New Jersey Right to know

Substances énumérées dans New Jersey Right to know :

2-butoxyethanol.

Pennsylvania Right to know

Substances énumérées dans Pennsylvania Right to know :

2-butoxyethanol.

Composés Organiques Volatils - COV = 5.67 %

Composés Organiques Volatils - COV = 58.42 g/l

Substances volatiles CMR = 0.00 %

Carbone organique - C = 0.03

LXV405/1

Page n° 9 de 11

## Fiche de données de sécurité

### LXV405 CONVERTER IDRO 10 Opaco interni - CONV for interior matt WB

#### 16. Autres informations

Texte des phrases cités à la section 3 :

- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H227 Liquide combustible.
- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H312 Nocif par contact cutané.
- H332 Nocif par inhalation.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318 Provoque des lésions oculaires graves.
- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H226 Liquide et vapeurs inflammables.
- H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
- H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H301 Toxique en cas d'ingestion.
- H311 Toxique par contact cutané.
- H330 Mortel par inhalation.

Fiche de données de sécurité du 3/26/2020, révision 1

Avertissement légal:

Les informations contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances à la date reportée ci-dessus. Les informations se réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas une garantie de qualité spécifique. Les informations concernent un  
Cette fiche signalétique annule et remplace toute édition antérieure.

ADR:	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
ETA:	Estimation de la toxicité aiguë, ETA
ETAmélange:	Estimation de la toxicité aiguë du mélange, ETA
CAS:	Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société Chimique Américaine).
CLP:	Classification, Étiquetage, Emballage.
DNEL:	Niveau dérivé sans effet.
EINECS:	Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.
GHS:	Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.
HMIS:	Hazardous Materials Identification System
IARC:	International Agency for Research on Cancer
IATA:	Association internationale du transport aérien.
IATA-DGR:	Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par l'"Association internationale du transport aérien" (IATA).
ICAO:	Organisation de l'aviation civile internationale.
ICAO-TI:	Instructions techniques par l'"Organisation de l'aviation civile internationale" (OACI).
IMDG:	Code maritime international des marchandises dangereuses.
INCI:	Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques.
KSt:	Coefficient d'explosion.
LC50:	Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée.
LD50:	Dose létale pour 50 pour cent de la population testée.
NFPA:	National Fire Protection Association
NIOSH:	National Institute for Occupational Safety and Health
NTP:	National Toxicology Program

## Fiche de données de sécurité

### LXV405 CONVERTER IDRO 10 Opaco interni - CONV for interior matt WB

OSHA:	Occupational Safety and Health Administration
PNEC:	Concentration prévue sans effets.
RID:	Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.
STEL:	Limite d'exposition à court terme.
STOT:	Toxicité spécifique pour certains organes cibles.
TLV:	Valeur de seuil limite.
TWA:	Moyenne pondérée dans le temps